

气动带手动搪瓷上展式放料阀 HG65-89-1 150/100

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 气动带手动搪瓷上展式放料阀 HG65-89-1 150/100 |
| 公司名称 | 浙江川业阀门有限公司 |
| 价格 | 4100.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:川业 适用介质:弱酸碱介质 产地:浙江温州 |
| 公司地址 | 永嘉县瓯北镇浦二工业区三浦路101号 |
| 联系电话 | 0577-67951912 17769501952 |

产品详情

气动带手动搪瓷上展式放料阀 HG65-89-1 150/100详细

产品名称：气动带手动搪瓷上展式放料阀川业阀门生产的气动搪瓷放料阀具有耐高温,耐腐蚀,耐压力之功效,广的产品。该阀门自动化程度高,可远距离操作,安全可靠,抗腐能力强,且具有手控和气控双功能。手轮式搪玻璃阀的酸,碱,盐溶液及各种有机物料的输送。使用压力 0.4MPa,适

据开启方式不同,可以分为：1,气开式2,气闭式根据执行结构不同,可以分为：1,薄膜型2,汽缸型根据密封结构不同径不同,可以分为：Dg70/32 配用反应釜规格：50L,100LDg80/40 配用反应釜规格：200L,300L,500LDg100/50 配用反000L,5000LDg150/100 配用反应釜规格：6300L,8000L,10000L,20000L气动搪玻璃放料阀（又称气动搪瓷放料阀）阀除磷及磷轻介质,氢氟酸,氢氧化钠,氢氧化钾外能耐各种酸,碱,盐溶液及有机溶剂。A,耐腐蚀性:1.能耐一般无机酸,等强腐蚀介质中优于不锈钢。严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30 30 -240 间使用(耐温急变小于120)。C,具有光滑的表面。不易粘结物料,易清洗。D,绝缘性:耐冲击性能较小A。F,连接方式:法兰。G,阀体材质:搪瓷铸钢。H,开启方式：手控及气控。气动搪玻璃放料阀已广泛应用