

# DFH地坪砂浆

产品名称	DFH地坪砂浆
公司名称	河南涵宇特种建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路东明路名门国际中心
联系电话	0371-63135555

## 产品详情

产品介绍：

HY-DFH地坪砂浆是环氧树脂砂浆地坪的一种简称，是一种高快凝固、高粘度的混有砂浆灌浆料。

产品特点：

本产品耐磨性能优异，耐冲击性、耐油、耐水、耐冻、无空鼓；使用寿命长、强度高，具有优异的防火性。

技术指标：

参数项目	单位	参数指标
耐水性		48h无变化
抗压强度	MPa	85
拉伸强度	MPa	10
耐NaCl，20%		30天无变化
耐NaOH，10%		56天无变化
耐HSO，10%		56天无变化
耐汽油，机油		56天无变化

施工工艺：

1、底涂层

使用溶剂型环氧单组份底漆或无溶剂型环氧底漆（主漆:固化剂=5:1）混合，并搅拌均匀；

用滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂。

## 2、中涂砂浆

使用溶剂型环氧中涂漆（1:1）或无溶剂型环氧中涂漆（5:1）按比例混合后加适量40~100目石英砂搅拌均匀；

用批刀整体满刮1~2遍；

待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。

## 3、腻子层

使用溶剂型环氧中涂漆（1:1）或无溶剂型环氧中涂漆（5:1）按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀；

用批刀批刮1~2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；

待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛掸、拧干的湿毛巾等清理干净。

## 4、面涂层

使用溶剂型环氧面漆（1:1）或无溶剂型环氧面漆（5:1）按比例混合，搅拌均匀；

用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂2遍，要求涂层均匀，无漏涂。

## 5、耐磨层

本工序可根据用户需要选择使用；

溶剂型环氧面漆施工完毕12~24小时后，即固化至行人不留印迹后，用环氧耐磨层面漆滚涂一遍，可大大提高地坪光洁度和耐用性。

适用范围：

- 1、超市、楼厅、仓库、汽车展厅、汽车修理厂、汽车停车场等特殊场所的地面；
- 2、机械性能要求高的区域，具有一定冲击性的机械、电子、电器、仪表、医药、纺织、服装、食品、烟草等企业厂房的地面。

包装贮存：

- 1、本产品应存放于干燥、通风之处，防水防潮，保质期为6个月，超过保质期重新检验合格后方可使用；
- 2、本产品为无毒、不燃产品，可按非危险品运输、存放。