

耐磨JZ-A自润滑油尼龙

产品名称	耐磨JZ-A自润滑油尼龙
公司名称	山东格瑞德集团有限公司（华塑部）
价格	.00/个
规格参数	材质:单体浇铸尼龙 长度:4100（m） 最大幅宽:2200（m）
公司地址	中国 山东 德州市德城区 天衢工业园格瑞德路6号
联系电话	86 534 2221112 13969231569

产品详情

材质	单体浇铸尼龙	长度	4100（m）
最大幅宽	2200（m）	厚度	5-200（mm）
用途	钢厂，电厂，焦化输煤溜槽，落料漏斗衬板，选矿箱，分矿器衬板，工程运输车船尼龙衬板 烧结厂圆筒混合机，制粒机尼龙衬板，料仓，料槽，溜槽，造球盘边，盘底尼龙衬板，	产商	山东格瑞德集团

本公司是生产冶金行业混合机衬板、粮仓、料槽、溜槽衬板及矿车衬板的专业公司，容科研生产于一体，是生产稀土含油、碳化硅尼龙衬板专业厂家。

本公司生产的《稀土含油、碳化硅尼高强耐磨社衬板》是九十年代吸收消化国外先进的生产工艺技术，并结合本公司技术人员多年研究实践，针对我国钢铁企业烧结厂工艺设备现状，开发研制出来的新型耐磨，抗冲击的特种材料，它以良好的机械、物理及化学性能，在承德钢铁集团公司、包钢、攀钢、石横等几十家大型钢铁公司使用，均优于高分子聚合物、橡胶、铸铁等多种材料衬板，且造价低、耐磨性强、抗冲击、重量轻、不粘料、混合均匀、造球效果好，并减轻设备负荷，提高产量，直接降低生产成本，增加企业生产效益，赢得用户好评。

生产规格尼龙板:4100长×1200宽×（5-200）厚 单位:毫米 此尺寸以下都能裁切。

尼龙棒:(直径5-200)×(4000-5)长 单位:毫米 此尺寸以下都能裁切。

以及各种颜色的尼龙异件、管、棒等。性能介绍

高强度，能够长时间承受负荷；吸噪音、减震。良好的回弹性，能够弯曲不变形，同时能保持韧性，抵抗反复冲击；耐磨自润滑性、提供了优于青铜、铸铁、碳钢和酚醛压板在无油或（脱油）润滑应

用时的性能，降低消耗，节约能源；低摩擦系数，提供了其在摩擦件上广泛应用可能；化学稳定性，耐碱、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水(海水)，并具有无臭、无毒、无味、无锈的特点，为广泛用在抗碱腐蚀、环保卫生食品、纺织印染等方面的机械零部件使用提供了优良条件；尼龙产品可根据用户需要做成各种颜色，不影响质量，而且美观大方。