

## 南京枪柜,专业供应枪柜企业

产品名称	南京枪柜,专业供应枪柜企业
公司名称	洛阳市鑫鼎办公家具有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:豫鼎鑫 型号:XSD126 产地:洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区李村工业区
联系电话	037969691999 18623796839

## 产品详情

枪柜控制系统使用功能 ARM主机要求采用4418 COTEX A11四核芯片，主频可调，1.6GHZ Senosr 重力减速度传感器GPU MAIL-400。采用Linux系统。要求系统启动速度快，通电开启到可正常操作工夫不得高于20秒。 12.1寸液晶触摸屏。简易操作界面，显示工夫、时期、温湿度。该前端系统具有添加人员功用。（可在柜体上添加警员信息）规范普通话语音提示每一步操作。液晶屏显示操作进程信息。具有指纹辨认、双人认证停止操作或虹膜验证以及酒精检测功用。具有静态人脸辨认功用。配有智能非接触红外感应模块。（人体接近激活摄像头停止拍摄）1200万高清摄像头（拆卸在枪柜上），视频要求可在本地存储同时亦可上传到后台效劳器，要求既可在枪柜控制主机上本地检查视频，也可后台检查存储在效劳器的视额。 对任何接近柜体的人停止视频拍摄； 对操作人员操作进程停止视频拍摄。柜体选用碳素钢板或低合金高强度构造钢板制造，商品防损坏等级抵达 级或 级。柜体应光亮无毛刺。柜门应配置备用防盗锁具，两把种钥匙方可关闭，完成柜门由两人操作才干关闭，抵达双人管控的意图。应契合GA/T73-1994和GA1051-2013中的防钻、防技术关闭的要求。柜门选用指纹或面部关闭+双钥匙应急关闭。柜门选用六合栓构造，门栓直径应大于或等于30mm。门扇高度大于1000mm时，门扇关闭侧门栓和六合栓数量应大于等于5个。无效伸出长度应大于等于20 mm框体选用增强构造，以提高防撬才干。锁具安装部位、柜体对应门栓部位应有防钻增强板。柜门与柜体有必要选用特制暗铰链的结合办法，柜门关闭视点应等于或许大于90°。柜体构造，箱体对角线过失称心GA1051-2013标准。外构造选用无缝对接，具有防钻、防电焊、防潮、防腐蚀等功用。柜门紧迫处置机器关闭办法：机器钥匙锁应急开锁，应急关闭语音报警。智能枪柜系统应用机器式密码的惟一性和极高的平安性结合保险柜机器锁的双人双锁方式，对枪弹管理人员、持枪人及主管指导停止身份严厉身份鉴别，无效的控制了在取枪与还枪的环节上呈现的错误；枪柜内的喷绒小气、美观，每个都是依据的尺寸与卡孔量身定制的，使的寄存陈列划一又美观。可活动的层板设计，使该枪柜可灵敏地在柜与手枪柜之间停止自在的变化，也可以将枪柜的位数变多或变少，柜内的活动导条，用户可依据完成需求变化每个层板之间的距离，从而满足客户本身的理想要求。本厂成立以来不断力于智能枪柜设计和开发，集科研、消费、维修、销售于一体。