

PA66台湾南亚（总代理商）报价

产品名称	PA66台湾南亚（总代理商）报价
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾南亚:台湾南亚 PA66:6210G8 台湾PA:台湾PA
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

PA66台湾南亚（总代理商）报价

pa66/6210g8台湾南亚

pa66主要特性

- 1.耐热性能:**耐热性好,熔点252-265 ,脆化温度-30 ,玻璃转化温度50 ,热分解温度大于350 ,连续耐热80-120 ,无外力情况下可以在200 左右使用;导热系数0.33w/(mk),比热容1700.
- 2.化学稳定性:**耐油;能耐碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,其它一些氯化剂的抵抗力较弱.
- 3.加工性:**吸水率高,熔融状态下水分会引起pa水解,成型过程中水分会使产品表面出现气泡、银丝和斑纹;结晶性树脂,有明显的熔点,加工温度窄(260-320),容易热降解;结晶度高,成型收缩大;有较高的温度敏感性和剪切速率敏感性,熔体粘度低,流动性大,喷嘴易产生流延现象;凝固时间很短.
- 4.机械强度高,韧性好,**有较高的抗拉、抗压强度.比拉伸强度高于金属,比压缩强度与金属不相上下,但它的刚性不及金属.抗拉强度接近于屈服强度,比abs高一倍多.对冲击、应力振动的吸收能力强,冲击强度比一般塑料高了许多,并优于缩醛树脂.
- 5.制件重量轻、易染色、易成型.**因有较低的熔融粘度,能快速流动.易于充模,充模后凝固点高,能快速定型,故成型周期短,生产效率高.
- 6.有自熄性,无毒,无臭,耐候性好,**对生物侵蚀呈惰性,有良好的抗菌、抗霉能力.

供应pa66美国杜邦：加纤增韧级80g33l、80g25l、80g33hs、80g25hs；

供应pa66美国杜邦：防火阻燃v-0等级fr15、fr50、fr70、fr52g30bl；

供应pa66美国杜邦：防火阻燃v-0等级纯树脂fr10、fr15；

供应pa66美国杜邦：超韧级st801、st811；防紫外线超韧级st801a；

供应pa66美国杜邦：食品级fe5171；热稳定级103hsl、103fsl；通用注塑级101f、101l；

供应pa66日本东丽：环保无卤阻燃cm3004-v0；耐热阻燃未强化cm3006；

供应pa66日本旭化成：33%玻纤增强级1300g；

供应pa66日本旭化成：无磷无卤阻燃级fr200；

供应pa66日本旭化成：热稳定级1402s；一般级1300s；

供应pa66美国首诺：注塑级21spc、21spg、r513h；阻燃级m344bk；通用级50bwfs；

供应pa66德国巴斯夫：玻纤增强（高刚性尺稳定）a3eg3、a3eg6、a3eg7、a3eg10、a3k；

供应pa66德国巴斯夫：红磷无卤阻燃v-0级a3x2g5、a3x2g7；

欢迎来电咨询或来公司参考考察

我们的宗旨：

『诚信第一、品质第一、服务第一专业渠道、专业团队、专业服务』达双塑胶是你理想的合作伙伴