

# mpp管厂A河北唐山mpp管Ampp管厂家

产品名称	mpp管厂A河北唐山mpp管Ampp管厂家
公司名称	河北豪杰环保设备有限公司
价格	33.00/米
规格参数	110*4:6000/9000/12000 180*13:6000/9000/12000 250*15:6000/9000/12000
公司地址	河北省衡水市枣强县张秀屯崔庄工业园区（注册地址）
联系电话	17331352019

## 产品详情

mpp管厂A河北唐山mpp管Ampp管厂家

### MPP管产品介绍

MPP采用改性聚丙烯为主要原材料，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“挖槽埋管法”相比，非开挖电力管工程更适应当前的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。

mpp管厂A河北唐山mpp管Ampp管厂家

管材常用规格为直径110mm~中250mm，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。

mpp管厂A河北唐山mpp管Ampp管厂家

### MPP管使用范围

可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。

城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程，及明开挖电力排管工程。

城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程。工业废水排放工程。

### MPP管优越性

- 1、MPP管具有优良的电气绝缘性。
- 2、MPP管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。
- 3、MPP管抗拉、抗压性能比HDPE高。
- 4、MPP管质轻、光滑、磨擦阻力小、可热熔焊对接。
- 5、MPP管长期使用温度—5 ~ 70 。

#### 6、施工须知

I 管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

I 热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。

I 加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

I 管材最小弯曲半径应 75管外径。

mpp管厂 A河北唐山mpp管 Amp管厂家

#### 普通型

项目	规格型号	公称外径 ( mm )	壁厚 ( mm )	常用尺寸 ( mm )
1	110	110	5	6000、9000、12000
2	160	160	8	6000、9000、12000
3	180	180	12	6000、9000、12000
4	200	200	13	6000、9000、12000
5	225	225	15	6000、9000、12000
6	250	250	15	6000、9000、12000