

玻璃钢喷淋脱硫塔sell镇巴玻璃钢喷淋脱硫塔

产品名称	玻璃钢喷淋脱硫塔sell镇巴玻璃钢喷淋脱硫塔
公司名称	枣强县康泰环保设备厂
价格	16200.00/台
规格参数	品牌:润和兴 型号:DN2600 产地:枣强
公司地址	枣强县红武庄
联系电话	18931636799 18731873916

产品详情

玻璃钢喷淋脱硫塔sell镇巴玻璃钢喷淋脱硫塔

玻璃钢喷淋脱硫塔材质可设计性强，不是固定性产品，可以满足各类技术要求。玻璃钢喷淋脱硫塔通过选用不同种类的树脂，可以耐各种酸、碱盐以及多种油类和溶剂，玻璃钢喷淋脱硫塔可广泛用于化工防腐的各个方面，如风管、脱硫塔、喷淋、除雾、烟囱、防腐衬里等各类需要防腐的地方都可以用到。玻璃钢工艺管道其特点表现在n 0.0084由于内壁光滑，其流体输送压头损失小，因此，同一种流量可以选用较小管径或较小功率的输送泵用于长距离输送，大口径管道还可以降低安装费，缩减保温费，取消防腐费。在冰冻介质下，管道不会被冻裂。利用气体与液体间的接触，而将气体中的污染物传送到液体中，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到清净空气的目的。在化学工业中，经常需要将气体混合物中的各个组分加以分离，其主要目的是回收气体混合物中的有用物质，以制取产品，或除去工艺气体中的有害成分，使气体净化，以便进一步加工处理，或除去工业放空尾气中的有害成分，以免污染空气。吸收操作是气体混合物分离方法之一，它是根据混合物中各组分在某一种溶剂中溶解度不同而达到分离的目的。玻璃钢喷淋脱硫塔结构形式主要可以分为单塔体和双塔体，采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。吸收塔由贮液箱、塔体、进风口、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。

玻璃钢喷淋脱硫塔采用玻璃钢作为主要材料，具有耐腐蚀，使用寿命长，结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点。