

三网合一360芯共建共享交接箱内部结构图

产品名称	三网合一360芯共建共享交接箱内部结构图
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三网合一360芯共建共享交接箱内部结构图

宁波市远捷通信设备有限公司提供的全网通用的360芯三网合一光交接箱，具有体积小、重量轻、安装方便、维护简单、使用寿命长等特点。该产品的应用广泛，适用于各种通信线路建设，特别是在恶劣环境下，仍能保持良好的性能。

该产品的材质分为：可分为304级不锈钢和不锈钢和聚碳酸酯纤维增强材料（FRP）。按容量分类，光交接箱可分为：100芯、200芯、300芯、400芯、500芯、600芯、700芯、800芯、900芯、1000芯。按结构分类，光交接箱可分为：落地式、壁挂式、架空式。按安装方式分类，光交接箱可分为：室内安装、室外安装。按使用环境分类，光交接箱可分为：室内使用、室外使用。按使用频率分类，光交接箱可分为：高频使用、低频使用。按使用温度分类，光交接箱可分为：高温使用、低温使用。按使用湿度分类，光交接箱可分为：高湿使用、低湿使用。按使用电压分类，光交接箱可分为：高压使用、低压使用。按使用电流分类，光交接箱可分为：大电流使用、小电流使用。按使用功率分类，光交接箱可分为：大功率使用、小功率使用。按使用频率分类，光交接箱可分为：高频使用、低频使用。按使用温度分类，光交接箱可分为：高温使用、低温使用。按使用湿度分类，光交接箱可分为：高湿使用、低湿使用。按使用电压分类，光交接箱可分为：高压使用、低压使用。按使用电流分类，光交接箱可分为：大电流使用、小电流使用。按使用功率分类，光交接箱可分为：大功率使用、小功率使用。

性能要求：光纤交接箱应安装在室外，应具备良好的防水、防尘、防雷电、防强电磁干扰等性能，且应具备良好的散热性能。交接箱应安装在室外，且应具备良好的防水、防尘、防雷电、防强电磁干扰等性能，且应具备良好的散热性能。

注意

1、 光缆交接箱用于室外光缆的连接、分配和调度。箱体应安装在坚固牢靠的固定基座上，以便于安装和

2、 光缆余长在箱体内应保持自然弯曲，其曲率半径应大于40毫米。

3、 光缆固定后，将加强芯固定在加强芯柱上，并将其可靠接地。

4、 在操作小直径光纤时应小心，以免刺破皮肤，特别是眼睛部位。

在光纤传输光能量时，建议不要直接观看光纤和光纤连接器端面，除非安全能量输出等级已得到保证
其它

包装、存储、运输

本设备的包装、存储、运输严格遵守国标GB3837-83的要求。

包装：

具有防潮、防振措施、所有附件另装盒或袋中再装入木箱，整机用塑袋密封。

存储：

箱子上方不宜放过重物品，库房内空气中酸性、碱性或其它应符合

环保规定的要求，室内温度为-5 -45 之间，相对湿度不大于85%的范围内存储。

运输：

本机架可适应各种工具的运输，经包装的产品在运输过程中，要

求环境温度在-40 -55 ，相对湿度不大于90%，装卸及搬运时应按

包装上刷有的运输作业标志进行，不准将产品倒放、侧放。

波远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配线架、ODF架、光缆交接箱、尾纤、光纤连接器、光纤配线架、光纤盘、光纤面板、光缆交接箱、光纤配线架、

光缆交接箱、MD各类型保安单元、告警器、配线架、25芯保安单元、告警器、配线架、MD各类型保安单元、告警器、配线架、

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

线缆盘、网络与网络配线架、网络配线架、超5类、6类模块、信息面板、卡接模块、科隆模块，

优质的产品，优质的服务，优质的产品，优质的服务，优质的产品，优质的服务，优质的产品，优质的服务，优质的产品，优质的服务，

诚信远捷，合作到长久！真诚的期待与你至诚的合作，促进友谊并期待与您建立长久良好的伙伴关系！