

# 耐高温胶带隔热胶带防烫布

产品名称	耐高温胶带隔热胶带防烫布
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	8.00/个
规格参数	特氟龙胶带:270 宽度:1米, 1米25 长度:10米, 50米
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号(注册地址)
联系电话	15094327411 15161072915

## 产品详情

特氟龙胶带, 别名

[铁氟龙胶带、铁氟龙粘胶带、特氟龙粘胶带、PTFE胶带等](#), 选用进口的玻璃纤维纱后涂覆特氟龙 (PTFE) 树脂, 生产的特氟龙玻璃纤维胶带。

[特氟龙胶带一般卷材1米宽, 50米每卷。颜色为咖啡色和黑色及白色三种, 同时可以分切成各种宽度, 并根据客户要求生产各种厚度的粘胶带。选用进口的PTFE膜, 经过特殊处理后上耐高温硅胶, 生产的铁氟龙 \(特氟龙\) 膜胶带。最大宽度能做到1000MM, 颜色为白色的灰色两种](#)

[铁氟龙胶带](#)表面光滑, 有着良好的抗粘性, 耐化学腐蚀和[耐高温性](#)以及优秀的绝缘性能, 广泛应用于包装、

特氟龙胶带

热塑、复合、封口热合、电子电气等行业, 凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位粘贴, 并具有反复粘贴功能。经过织物加强的[特氟龙](#)胶布更具备强度高特点, 可应用于[浆纱](#)机的滚筒、热塑脱模等行业, 可反复使用、易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面 (如滚筒) 上, 操作简单。免去喷涂四氟材料需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业[喷涂](#)厂加工等限制。

特氟龙胶带主要特长

1、用于低温-196 , 高温300 之间, 具有耐气候性, 抗老化。经实际应用, 如在250 高温情况下, 连续放置200天, 不但强度不会变低, 而且重量也不减少; 在350 高温下放置120个小时, 重量只减少0.6%左右; 在-180 超低温情况下并可保持原有的柔软性。

2

、非

粘着性：

表面光滑,不易粘附

任何物质。易于清洗附着其表面的各

种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

铁氟龙胶带

3、耐化学腐蚀及各种有机溶剂的腐蚀。

4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。

6、防火阻燃。

7、使用方便、使用寿命长。

特氟龙胶带性能特点

1.应用本产品可以省去在烘筒表面喷涂聚四氟乙烯防粘涂层的繁杂工序，同样起到防粘的作用

2.本产品耐高温260，胶带表面特氟龙材质（即聚四氟乙烯）防粘性好、光滑耐磨。背面硅胶耐高温、粘贴牢固不会剥落。使用寿命长

3.使用方便，不需要拆卸和搬运烘筒，现场粘贴防粘胶带到烘筒的表面即可正常开机使用。

4.极大的减轻劳动强度，也有利于设备的保护。停机时间短，综合费用低，经济效益高

5.产品规格：标准宽度为1M或1.25M

带玻璃纤维纤维特氟龙胶带的带胶厚度为0.13~0.40MM，纯特氟胶带的带胶厚度为0.08~0.4MM