

敞开式发电电焊机350A

产品名称	敞开式发电电焊机350A
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:BT-350TSI 启动方式：:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

敞开式发电电焊机350A欧洲狮柴油发电电焊机在潜弧状态下，由于电焊机电弧深入到金属材料中燃烧，必将产生很大熔深。熔深的大小决定于电弧潜入的深度，也就是决定于电弧力与熔池液面高度的静压力的平衡关系。于是，电弧力变化时，熔深也随之变化，同时熔宽也必然随之改变。这里电弧力也只是相对稳定，实际上电弧力始终在变化，所以焊缝的熔深与熔宽也必然受到影响。总之潜弧射滴过渡时尽管熔深较大，但是焊缝成形不十分理想。

敞开式发电电焊机350A

欧洲狮发电电焊机500A-400A-350-300A-250A-200A-190A可以焊接碱性不锈钢焊条，和普通焊条，使用方便，*的技术可以使十五年左右的使用寿命，钢板zui厚可以焊穿40MM钢板，可以焊接 8mm-7mm-6mm-5mm-4mm-3mm-2mm焊条，主要应用于无电力供应的工地电焊，电焊发电机组，起弧快，不断弧，便于移动，操作简易，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。

问：发电电焊一体机焊条直径和焊件厚度关系

答：焊条直径2.0-3.2mm,可以焊接的焊件厚度为4mm及以下。焊条直径3.2mm-4mm,可以焊接的焊件厚度为4-12mm。焊条直径4mm及以上,可以焊接的焊件厚度为12mm及以上。

技术参数

*、产品型号：BT-350TSI

*、额定a功率KW：5

*、备用功率KW：6

- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：220
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：开架式/手推式
- *、相 数：单相

电焊机参数

- *、电流调节：0-350A
- *、焊条范围MM：0-8.0
- *、焊接模块：工业焊接模块
- *、空载电压V：70
- *、焊机等级：工业级
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：8~12
- *、消声装置：工业级消声器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：BT-292TSI
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷
- *、发动机马力：25HP
- *、燃油类型：柴油

其他参数

- *、蓄电池：12-8.3A-Ah
- *、油箱容积：25L
- *、机油容量L：2

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：935

*、宽mm：620

*、高mm：690

*、整机净重KG：285

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护