

湖北食品药品万级洁净车间净化工程装修公司

产品名称	湖北食品药品万级洁净车间净化工程装修公司
公司名称	湖北浩建净化科技工程有限公司
价格	150.00/m ²
规格参数	防火等级:A1 品牌:浩建 彩板厚度:5cm
公司地址	武汉市东西湖区泾河街道泾河六路
联系电话	027-84755595 15342244022

产品详情

湖北浩建净化科技工程有限公司位于武汉市东西湖区，是一家从事无尘净化车间、厂房装修、钢结构厂房、厂房行车设备、水电气安装工程设计与施工的净化工程装修公司。我们一直坚持以打造人与环境的和谐共存，从净化项目的设计、施工到项目的完工，浩建净化都秉持尽善尽美，精益求精的心，使项目工程在符合客户需求的同时，让客户对我们更加满意，以期为我们的客户带来效益，我们专注于空气净化系统工程设计、施工并提供配套服务的高新技术企业。空调净化要求及标准：大面积的无菌区域内空气的洁净度至少应为1万级，此洁净度下的每立方米空气中含有 0.5 μ m的粒子数应不得超过350000个。空气中浮游菌的含量应不得超过100CFU/m³。无菌容器和密封件以及灌装封口作业的局部暴露区域内空气的洁净度应达到100级要求，该洁净度下每立方米空气中含有 0.5 μ m的粒子数应不得过3500个，空气浮游菌的含量应不得超过5CFU/m³。无菌操作区域内的100级洁净区内的空气在其使用点处应经高效过滤器过滤后呈单向流态（层流）输送，流速应满足空气以活塞的方式吹除灌封区内的悬浮粒子的需要。按规定，垂直单向流的气流速度为3.5m/s \pm 20%，水平单向流的气流速度为4.5m/s \pm 20%。

以无菌药品车间为例，药品无尘无菌车间洁净区一般设置为四个洁净级别区。A级，高风险操作区，通常用层流操作台（罩）来维持该区的环境状态。层流系统在其工作区域必须均匀送风，风速为0.36-0.54m/s（指导值）。B级，指无菌配制和灌装等高风险操作A级区所处的背景区域。C级和D级，指生产无菌药品过程中重要程度较低的洁净操作区。无尘无菌车间主要技术参数：

室内换气次数：十万级10 - 15次/小时；万级15 - 25次/小时；千级50 - 52次/小时；百级操作点断面平均风速0.25 - 0.35m/s。室内噪声：65dB（A）；室内压差：高洁净区对相邻的低洁净区 5Pa、对非洁净区 10Pa；室内温度：冬季 > 16 \pm 2；夏季 < 26 \pm 2；（常温）室内相对湿度：45 - 65%（RH）；（特殊要求）室内噪声：60dB（A）。室内照度：300Lux；新风量：总送风量的20% - 30%。