

# 全国好GQF-D80桥梁伸缩缝厂家 道路伸缩缝厂家投标报价

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 全国好GQF-D80桥梁伸缩缝厂家<br>道路伸缩缝厂家投标报价 |
| 公司名称 | 衡水升晖工程橡胶有限公司                     |
| 价格   | 175.00/米                         |
| 规格参数 | 品牌:升晖橡胶<br>型号:订做<br>产地:衡水        |
| 公司地址 | 河北省衡水市工业园区                       |
| 联系电话 | 17832683969                      |

## 产品详情

全国知名GQF-D80桥梁伸缩缝厂家 道路伸缩缝厂家投标报价

C40桥梁伸缩缝施工技术要求：

1. 橡胶采用氯丁橡胶(即CR,适用于温度在-25 -+60 地区)或采用天然橡胶(即NR,适用于温度在-40 -+60 地区)
2. 伸缩装置中使用的钢板,质量要求符合GB012,GB374的规定,使用的异型钢材,(即16MN或Q345)符合JT/T1591的规定.

伸缩缝安装注意事项

1伸缩装置因受运输长度限制，全国知名GQF-D80桥梁伸缩缝厂家 道路伸缩缝厂家投标报价可分段制造，现场拼接。存放在工地的伸缩装置应平行放置，不得交叉堆放，以防变形。

2出厂时，连接卡具仅为运输方便而设，缝隙并不是定位置。伸缩装置安装时，应在监理工程师的认可下方可进行。如设计文件上有规定，以桥梁设计文件所规定的为依据。

3全国知名GQF-D80桥梁伸缩缝厂家 道路伸缩缝厂家投标报价 伸缩装置吊装就位前，应将预留槽内的混凝土打毛，清扫干净。安装时伸缩装置顺桥向的宽度a值，应对称放在伸缩缝的间隙上，并使其顶面标高与设计标高吻合后垫平，然后穿放衡向的联接水平钢筋，将伸缩装置上的锚固钢筋与梁上预埋钢筋两侧焊牢（尽量增加焊接点与焊接长度，以延长伸缩装置的使用寿命），放松卡具，使其自由伸缩，此时伸缩装置已进入工作状态。

4完成上述工序后，安装必要模板，以防止沙浆流入伸缩缝内，然后认真用水清洗。在混凝土预留槽内浇筑大于C50的混凝土。浇筑混凝土时应采取必要的措施，振捣密实。

5砼初凝后，拔掉模板，及时清楚伸缩缝内及异型钢装胶带槽内的异物。

全国知名GQF-D80桥梁伸缩缝厂家 道路伸缩缝厂家投标报价

我们经常将桥梁伸缩缝简称为伸缩缝,或者桥梁伸缩装置。桥梁伸缩缝需要根据不同桥梁的结构、形状、长度等情况而设计,因此每座公路桥梁都要选用不同的伸缩缝产品,以消除温度、荷载对桥梁构件的损伤。按伸缩缝使用的材料和用途可分为：模数式桥梁伸缩缝和KS伸缩缝以及TST弹塑体伸缩缝。

全国知名GQF-D80桥梁伸缩缝厂家 道路伸缩缝厂家投标报价

我公司生产的桥梁伸缩缝的型号齐全,主要有：GQF-C、GQF-F、GQF-Z、GQF-E、GQF-L型、GQF-MZL型数模式桥梁伸缩缝,它是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。其中GQF-C型、GQF-F型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-L型伸缩缝适用于伸缩量80mm以下的的桥梁接缝。

#### 1.胶料适用范围

a.采用氯丁橡胶（CR）的伸缩装置适用于温度为-25 —60 地区。

b.采用天然橡胶（NR）的伸缩装置适用于温度为-40 —60 地区。

全国知名GQF-D80桥梁伸缩缝厂家 道路伸缩缝厂家投标报价

#### 采购存放

按照设计图纸提出的不同型号、长度、密封橡胶件的类型及安装时的宽度等要求进行伸缩装置的购置和装配，不同牌号和型号的伸缩装置均由专门的生产厂家成套供应。伸缩装置预先在生产厂家组装好，由专门的设备包装后运送工地。装配好的伸缩装置在出厂前、生产厂家按图纸要求的安装尺寸，用夹具固定，以便保持图纸需要的宽度并分别标出重量、吊点位置。若组合式伸缩装置过长受运输长度限制或别的原因时，经监理工程师批准，在工厂试组装后，可以分段组装运输，但模数式伸缩装置必须在工厂组装。全国知名GQF-D80桥梁伸缩缝厂家 道路伸缩缝厂家投标报价 用于该分项工程的伸缩缝材料均按计划进场，伸缩装置运到工地存放时均垫设高度距地面至少30cm并用彩条布覆盖好，确保其不受损坏，满足开工的要求。