

# 美国杜邦（集团）代理商

产品名称	美国杜邦（集团）代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

## 产品详情

原厂原包。总代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、SGS、MSDS、等。

代理：Zytel Dupont PA66 POM PBT PA6 LCP.... 等杜邦系列：

POM供应 500P 中粘性树脂，有优异的加工成型特性，均具有良好的性能。

POM供应 500CL 注塑级，均聚甲醛。

POM供应 500AF 注塑级，均聚甲醛/PTFE合金。

POM供应 507BK-601 注塑级，均聚甲醛,耐气候性好，优良的强度，刚度。

POM供应 510AF 注塑级，均聚甲醛,中粘度，低磨损。

POM供应 517 注塑级，均聚甲醛，含有抗紫外线稳定剂。

POM供应 525 注塑级，均聚甲醛，25%玻纤增强改性，强度高，适合工程制品

POM供应 527UV 均聚甲醛。

POM供应 500TL 注塑级,一般级。添加1.5%氟化树脂细粉。

POM供应 500D 注塑级，中粘度，耐磨。

POM供应 525GR 射出成型,中粘性树脂，25%玻纤增强级有特高刚性及强度

POM供应 900 注塑级，均聚甲醛，流动性能很高，优良的强度，刚度。 POM供应 500F 注塑级，具有优良的热稳定性，抗蠕变性，抗疲劳性，耐磨损性。

POM供应 500HP 注塑级，均聚甲醛, 优良的热稳定性，抗蠕变性，抗疲劳性。

POM供应 500PE 注塑级，抗蠕变性，耐磨损性和抗疲劳性也好。

POM供应 500T 注塑级，均聚甲醛,抗冲击强度高，适合超韧性工程制品。

POM供应 507 注塑级，均聚甲醛,优良的强度，刚度。热稳定性，韧性。 Zytel美国杜邦 PA66 ST801超韧耐寒级、高抗冲击。

PBT供应玻纤增强PBT SK602美国杜邦15%GF

PBT供应玻纤增强PBT SK605 美国杜邦加30%玻纤

PBT 供应阻燃PBT SK643FR 美国杜邦 20%GF防火级

PBT供应阻燃PBT SK652FR 美国杜邦 15%GF防火级

PBT供应阻燃PBT SK655FR 美国杜邦 30%GF防火级

PBT美国杜邦：2533,6219CNC010,CE2720,CE2755,EC2558 GF30 HB,

HR5015F NC010,HR5030F BK503,HTI668FR NC010,LW9030FRNC010,MIN23B1 BK,

PBT美国杜邦：S600F10,S600F10-NC010,S600F20BK851,S600F20-NC010,S600LF,S620F20,S620F20 WT658,S650FR,SK602WT,

Zytel美国杜邦 PA66 ST801超韧耐寒级、高抗冲击。 Zytel美国杜邦 PA66 ST801AHS超韧耐寒级、高抗冲击，高性能。

Zytel美国杜邦 PA66 ST801AW：超韧耐寒级、高抗冲击、耐候性。

Zytel美国杜邦 PA66 8018 玻纤增强gf14%。

Zytel美国杜邦 PA66 8018HS玻纤增强14%增强，热稳定、增韧级。

Zytel美国杜邦 PA66 80G33L增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强。

Zytel美国杜邦 PA66 80G14A：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，高流动。

Zytel美国杜邦 PA66 80G14AHS：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，热稳定，高流动。

Zytel美国杜邦 PA66 80G25HS：增韧级，高抗冲击，玻纤25%增强，热稳定。

Zytel美国杜邦 PA66 80G33HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强，热稳定。

Zytel美国杜邦 PA66 80G43HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤43%增强，热稳定。

Zytel美国杜邦 PA66 70G13L：玻纤13%增强，注塑成型。

Zytel美国杜邦 PA66 70G30L：玻纤30%增强，注塑成型。

Zytel美国杜邦 PA66 70G33L：玻纤33%增强，注塑成型。

Zytel美国杜邦 PA66 70G43L：玻纤43%增强，注塑成型。

Zytel美国杜邦 PA66 70GB30HSL：玻璃珠30%增强，热稳定，注塑成型。

Zytel美国杜邦 PA66 70G13HS1L：玻纤13%增强，热稳定，注塑成型。

Zytel美国杜邦 PA66 70G33HS1L：玻纤33%增强，热稳定，注塑成型。

Zytel美国杜邦 PA66 70G35HSL：玻纤35%增强，热稳定，注塑成型。

Zytel美国杜邦 PA66 70G25HSLR：玻纤25%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

Zytel美国杜邦 PA66 70G30HSLR：玻纤30%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

Zytel美国杜邦 PA66 70G35HSLR：玻纤35%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

Zytel美国杜邦 PA66 MT409AHS：中等韧性，良好刚性，高性能，热稳定

Zytel美国杜邦 PA66 FR70M30V0 NC010 注塑级、30%矿物，V0阻燃

Zytel美国杜邦 PA66 FR50 GF25%增强阻燃V0

Zytel美国杜邦 PA66 FR7025V0F FR7026V0F 无卤阻燃V-0未增强

Zytel美国杜邦 PA66 FR70M30V0 阻燃V-0矿纤30%增强 尺寸稳定

Zytel美国杜邦 PA66 101L.101F.10B40 {NC010-BK061} 尼龙纯树脂

Zytel美国杜邦 PA66 103HSL、103FHS、153HSL

PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

我司销售的塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出了解更多型号 性能 价格 用途，请致电与我联系！