ZW32-12KV户外双电源高压真空断路器

产品名称	ZW32-12KV户外双电源高压真空断路器
公司名称	雄霸电力有限公司
价格	888.00/台
规格参数	雄霸电力:中国雄霸电力有限公司 ZW32-12双电源:630-25 浙江:温州
公司地址	乐清市柳市镇东凰屿工业区
联系电话	0577-61739263 13758891909

产品详情

ZW32-12F/630-20双电源智能真空断路器

ZW32-12F/630-25双电源智能真空断路器

ZW32-12F/630-31.5双电源智能真空断路器

ZW32-12FG/630-20双电源智能真空断路器

ZW32-12FG/630-25双电源智能真空断路器

ZW32-12FG/630-31.5双电源智能真空断路器

ZW32-12FG/1250-25双电源智能真空断路器

ZW32-12FG/1250-31.5双电源智能真空断路器

ZW32-12F/1250-25双电源智能真空断路器

ZW32-12F/1250-31.5双电源智能真空断路器

ZW8-12F/630-20双电源智能真空断路器

ZW8-12F/630-25双电源智能真空断路器

ZW8-12F/630-31.5双电源智能真空断路器

ZW8-12FG/630-20双电源智能真空断路器

ZW8-12FG/630-25双电源智能真空断路器

ZW8-12FG/630-31.5双电源智能真空断路器

ZW8-12FG/1250-25双电源智能真空断路器

ZW8-12FG/1250-31.5双电源智能真空断路器

ZW8-12F/1250-25双电源智能真空断路器

ZW8-12F/1250-31.5双电源智能真空断路器

ZW43-12F/630-20双电源智能真空断路器

ZW43-12F/630-25双电源智能真空断路器

ZW43-12F/630-31.5双电源智能真空断路器

ZW43-12FG/630-20双电源智能真空断路器

ZW43-12FG/630-25双电源智能真空断路器

ZW43-12FG/630-31.5双电源智能真空断路器

ZW43-12FG/1250-25双电源智能真空断路器

ZW43-12FG/1250-31.5双电源智能真空断路器

ZW43-12F/1250-25双电源智能真空断路器

ZW43-12F/1250-31.5双电源智能真空断路器

ZW10-12F/630-20双电源智能真空断路器

ZW10-12F/630-25双电源智能真空断路器

ZW10-12F/630-31.5双电源智能真空断路器

ZW10-12FG/630-20双电源智能真空断路器

ZW10-12FG/630-25双电源智能真空断路器

ZW10-12FG/630-31.5双电源智能真空断路器

ZW10-12FG/1250-25双电源智能真空断路器

ZW10-12FG/1250-31.5双电源智能真空断路器

ZW10-12F/1250-25双电源智能真空断路器

ZW10-12F/1250-31.5双电源智能真空断路器

柱上双电源智能真空断路器

柱上双电源真空断路器

双电源户外高压真空断路器

双电源户外智能真空断路器

10KV双电源真空断路器

预付费双电源智能真空断路器

预付费高压真空断路器

10KV预付费高压真空断路器

10KV高压计量箱

户外高压计量箱

柱上高压计量箱

带真空断路器预付费高压计量箱

预付费高压计量箱

户外预付费高压计量箱

10KV预付费高压计量箱

10KV高压计量箱

户外高压计量箱

柱上高压计量箱

带真空断路器预付费高压计量箱

预付费高压计量箱

户外预付费高压计量箱

10KV预付费高压计量箱

中国雄霸电力有限公司 专业制造

● 概述

1.户外高压真空双电源断路器:

ZW32/8/43/10-12型高压双电源互投装置(以下简称装置)是由一台高压真空断路器和智能控制器两部分组成。适用于交流50Hz、额定电压12KV、额定电流至630A的双路电源供电系统中，当一路电源发生停电或欠压时自动切换到另一路正常电源供电，可靠保证供电的连续性。同时具有短路及过流等保护互锁功能，有效避免了负载故障时不必要的再次供电冲击。在常用电源发生故障停电时，切换装置可以完成与备用电源的自动切换，以保证可靠性和安全性。也可根据负载的需要进行两路电源之间的选择切换。特别适用于不允许断电的重要场所，作为保证连续供电的重要电气控制装置。为新一代设计新颖、性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的自投自复型双路电源自动切换产品。产品在设计上保证了两路高压电源的完全隔离，同时采用完善可靠的机械和电气连锁，因此具有非常高的安全性和可靠性。该产品适用于对供电可靠性和安全性要求较要的双电源电力用户，作为双电源供电系统的控制和保护设置。

产品广泛使用于油田、矿山、冶金、化工、铁路、通讯、机械等10kV配电线路，工矿企业10kV线路。

● 型号含义

Z --真空断路器， W --户外， 32 --设计型号， 12 -- 额定电压（KV）， F --分界型(看门狗）， M --永磁型，

G --带隔离开关（GG带双隔离）， 630 --额定电流（A）， 25 --额定短路开断电流（KA）

● 符合标准GB1984《交流高压断路器》GB11022《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》GB311.1-6《高压输变电设备的绝缘配合》GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》GB2706《交流高压电器动，热稳定试验方法》GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》DL/T593《高压开关设备的共同订货技术条件》● 使用环境条件环境温度:-45℃-+40℃；海拔高度:不超过1000m；风速不大于35m/s；相对温度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；地震烈度：不超过8度；无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

● 技术参数：

● 安装尺寸：