

工程电源发光字灯箱显示屏亮化酒店亮化工程

产品名称	工程电源发光字灯箱显示屏亮化酒店亮化工程
公司名称	临沂商城聚亮光电广告材料批发中心
价格	25.00/台
规格参数	粤驰:12V400W
公司地址	山东省临沂市兰山区临西十一路颜家红埠寺894号
联系电话	0539-3592065 8861817 15666990096

产品详情

山东临沂聚亮光电有限公司

基本参数

应用较多的LED洗墙灯基本上是采用1W[大功率LED](#)管（每个LED管会带有一个由PMMA制成的高光效[透镜](#)，其主要

功用是二次分配LED管发出的光），呈单线排列（二线或多线排列的我将其归为LED[投光灯](#)

），大多数LED洗墙灯的LED管都是共用一个散热器，其发光角度一般有窄（20度左右）、中（50度左右）、宽（120度左右）三种，大功率LED洗墙灯（窄角度）的最远的有效投射距离为5-20米，其常用功率大概有9W、12W、18W、24W、36W等几种功率形式，而它们的常用外形尺寸一般为300、500、600、900、1000、1200、1500mm等几种，可以按实际工程应用选择不同的长度和功率密度。

详细参数

投光距离：根据透镜5~20米,角度越小,投射距离越远.

洗墙灯

发光角度：6-90度泛光

镜面：[玻璃](#)反光透镜，透光率为98-98%，不易雾化，能抗UV辐射

灯体采用纯铝材质，有多种可选形状,如方型，长条形，可选长度可任意：300、500、600、1000、1200、1500mm。宽度和高度固定不变(其中1米为常规产品)

防护等级：IP65—IP67（IP68最高）结构式防水洗墙灯效果可达IP67，具备高防水，长时间等特性。即使长时间使用都不影响其防水性能！！

洗墙灯外形种类也非常多，分别有长条形、圆形、方形、长短、大小都可以自行选择，适用于不同的造型的建筑安装及使用。控制方式也由原来的主从联机控制，发展到现在支持脱机或内置控制，安装方式也支持无线DMX控制，灯珠光效通道也由原来的常规的3通道，升级4到20通道，让每组灯珠都可以自由配置发光效果，以达到不同的颜色塑形效果，给大型建筑塑造完全不一样的视觉效果！