

## 搪瓷耐腐蚀直管 TCGJ-0.6

产品名称	搪瓷耐腐蚀直管 TCGJ-0.6
公司名称	浙江川业阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:川业 适用介质:弱酸碱介质 产地:浙江温州
公司地址	永嘉县瓯北镇浦二工业区三浦路101号
联系电话	0577-67951912 17769501952

## 产品详情

搪玻璃管道是将含硅量高的瓷釉涂于金属表面，通过950℃搪烧，使瓷釉密着于金属铁胎表面制成。因此，它具有类似玻璃的化学稳定性和金属强度的双重优点。

搪玻璃管道广泛适用于化工、医药、染料、农药、有机合成、石油、食品制造和国防工业等工业生产和科学研究中的反应、蒸发、浓缩、合成、萃取、聚合、皂化、矿化、氯化、硝化等，以代替昂贵的不锈钢和有色金属。

搪玻璃设备行业发展速度逐步趋向平缓，市场对搪玻璃设备的需求增速却十分迅猛，远远超过了搪玻璃设备行业的发展速度，整个行业正在经历由量的扩张向质的提升的转变。 \*\*

\*近化工行业对搪玻璃设备的需求大大增加，这是主要带动整个搪玻璃设备行业发展的主因。

搪玻璃管道五大特性：

(1) 耐腐蚀性：搪玻璃层能耐除浓磷酸（浓度大于30%、温度大于100℃）、强碱（PH值

大于12，温度大于100 )以外的腐蚀介质。

(2) 耐热性：搪玻璃反应罐设计温度0-200 (放料阀设计温度0-150 )。

(3) 耐温急变性：搪玻璃层能耐冷冲击110 ,热冲击120

(4) 耐机械冲击性：搪玻璃层能耐0.22J(2200gcm)冲击功(试样)。

(5) 绝缘性：搪玻璃层经20000V电火花检验器检查无导电现象。

搪瓷弯头用优质铸件制成，弯头内表面利用搪瓷技术，经过搪瓷处理的弯头具有耐高温、耐压力、耐腐蚀之功效，具体参数如：耐高温：450度，耐压力：16kg,耐腐蚀：能耐所有的酸碱物质。我厂生产的弯头规格齐全价格合理，同时还主营：制造系列搪瓷防腐设备；搪玻璃反应罐(K型50~10000L，F型1500~30000L)；搪玻璃蒸馏罐(300~8000L)；搪玻璃贮罐(K型100~10000L，F型2000~30000L)；搪玻璃碟片式冷凝器；搪玻璃水冲真空泵；ASB搪玻璃水喷射真空泵；搪玻璃蒸汽喷射泵；汽水串联喷射真空泵机组；搪玻璃放料阀；搪玻璃球阀；搪玻璃隔膜阀；搪玻璃填料密封箱；搪玻璃机械密封；搪玻璃搅拌器；温度计管套；搪玻璃塔节(DN150~DN2000)；搪瓷液位器；搪玻璃异径管；非标异径管；各种搪玻璃弯头；搪玻璃管道；搪玻璃三通(四通)；非标搪瓷管道；搪瓷加工；衬玻璃衬胶化工设备；反应罐应急修理；橡胶密封垫圈；石棉密封垫圈；四氟密封垫圈；四氟膨胀密封带；搪瓷人孔压盖；罐(锅)盖；罐(锅)身；卡子；视镜玻璃；活套发兰等化工工业搪瓷设备。

搪瓷管件简介：

本新型搪瓷管采用铸铁或低碳钢管为基体，瓷釉掺入耐高温、耐腐蚀、耐磨损的新型材料，按一定的科学配方混合均匀，涂在钢管外表面，然后在高温下烧结成不破碎、无裂纹、耐酸碱腐蚀、耐烟气冲刷、表面光滑度高、烟气流阻小，不易堵灰的复合管。其品种有搪瓷直管,搪瓷弯头,搪瓷弯管,搪瓷三通,搪瓷大小头,另外可以生产裤衩管,使用效果十分理想。可代替合金管,铸铁等。

