尼龙单丝网过滤袋 2号袋-500目

产品名称	尼龙单丝网过滤袋 2号袋-500目
公司名称	上海莲宇环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢C570室
联系电话	15250299050 17715166756

产品详情

一、尼龙单丝网过滤袋产品简介：

工业标准单丝网材料孔隙稳定而牢靠，专业过滤硬颗粒。应用最广泛的材料是尼龙。 莲宇环保供应三种等级的尼龙网袋 NLMO是专门针对油漆和墨水领域，以其独特的处理工艺捕获游离硅和油脂。

NLMP采用符合FDA要求的尼龙66材料，可安全用于食品和制药行业。NLMB一般用于工业领域取出颗粒杂质。

除了尼龙单丝网，莲宇环保还提供纯聚丙烯材料的PPMO和聚酯单丝网材料的PPME。
这些材料确保产品具有广泛的化学兼容性。热定形工艺保证产品无任何纤维游离。

二、尼龙单丝网过滤袋产品特点：

1、缝合方式：超声波熔接或线缝合。

2、密封环：聚丙烯（G环、F环）、镀锌钢圈或不锈钢钢圈。

3、密封环连接方式：超声波熔接或线缝合。

4、效率：单次过滤效率为 98%。

5、表面处理：热定型，无游离纤维和萃取物。

6、材料等级：完全符合 FDA 等级要求，无硅和其他类型的污染物。

7、最佳更换压差为 0.10MPa，最大更换压差为 0.18MPa。

8、高流量，低压降；广泛的化学兼容性。

三、尼龙单丝网过滤袋产品规格：

滤袋型号

滤袋直径

滤袋长度

过滤精度

过滤面积(m2)

建议流量（m3/Hr@25°C）

体积（L）

1#

7"(177.8mm)

17"(431.8mm)

30、50、80、100、150、200、250、300、500

0.25

6-8

8.00

2#

7"(177.8mm)

32"(812.8mm)

0.5

17-22

17.50

3#

4"(101.6mm)

8"(203.2mm)

0.09

1-3

1.50

4#

4"(101.6mm)

14"(355.0mm)

0.16

3.5-5

2.50

5#

4"(101.6mm)

20"(508.0mm)

0.2

5-7

8.00

备注：非标准品可定做

四、尼龙单丝网过滤袋应用

1、汽车涂料和油漆

2、水净化和水处理

3、制药

4、餐饮

5、精细化工

6、石油化工