

医疗器械车间,净化安装,医疗器械无菌车间

产品名称	医疗器械车间,净化安装,医疗器械无菌车间
公司名称	深圳市中净环球净化科技有限公司
价格	1000.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道三联工业区六栋三层
联系电话	0755-29103270 18098978658

产品详情

中净环球净化(www.ccg-sz.com)可提供医疗器械车间、[GMP车间](#)的咨询、规划、设计、施工、装修改造等配套服务，技术专业、经验丰富、价格实惠。

洁净区内的配电设备，应选择不易积尘、便于擦拭，外壳不易锈蚀的小型暗装配电箱及插座箱，功率较大的设备宜由与配电室直接供电；洁净区内不宜设置大型落地安装的配电设备；净洁区内的电气管线宜暗敷，电气线路保护管宜采用不锈钢管或其他不宜腐蚀的材料，接地线宜采用不锈钢材料；净洁区内的电气管线管口，以及安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处均应有可靠密封；洁净室（区）应根据生产要求提供足够的照明，主要工作室的照度宜不低于300lx；对照度有特殊要求的生产部位可设置局部照明，厂房配备应急照明设施；洁净区内应选用外部造型简单、不易积尘、便于擦拭、易于消毒杀菌的照明灯具；洁净区内的一般照明灯具宜明装，采用吸顶安装时，灯具与顶棚接缝处应采用可靠密封措施，如需要采用嵌入顶棚暗装时，除安装缝隙应可靠密封外，其灯具结构必须便于清扫，便于在顶棚下更换灯管及检修。

洁净厂房内表面必要时可采用化学的、物理的或其他方式进行定期的清洁和消毒，杀灭病源微生物，使微生物总量控制在洁净环境日常监测的范围内，以防止微生物对生产车间环境可能的影响及污染；清洁标准：要求所有清洁项目达到无尘、无痕、无脱落物、整洁；针对不同的消毒对象制定适宜的清洁、消毒方法和频次，清洁、消毒对象包括：墙面、地面、设备、地漏、洗手池、空调风口等。

纯化水、注射用水、灭菌注射用水的储存罐和管道应用广泛应用的材料是300系列的不锈钢。电解抛光的好处有：

- 由于电解的削峰作用，可以减少金属表面积；
- 获得清洁表面；
- 用铬层对不锈钢表面进行钝化；

- 机械力会形成皱褶，皱褶的折叠层会截留杂质，电解抛光可以清除这些杂质；
- 机械抛光由于拖尾效应会隐藏一些抛光缺陷，电解抛光可以将这些缺陷显露出来。

由于电解抛光的这些好处，电解抛光在用水系统的管件、管道、设备中得到越来越多的应用。

将水处理系统加热来进行定期消毒非常安全有效。消毒的频率将取决于许多因素。

- 系统设计
- 分配系统的大小
- 系统组件
- 系统中水的量
- 水的使用频率(周转量)
- 循环水的温度

每个分配系统必须开发自己的微生物特征，制定消毒周期和频率时也必须适合系统。