

POMKFG2025POMKFG2025

产品名称	POMKFG2025POMKFG2025
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	26.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

POMKFG2025 ,增强POM

用途：家用电器,电子电器,汽车部件,建筑建材-型材

?????????????Glass Fiber

????? ??????:9 g/10min ???:1.59 g/cm³ ????:0.2 % ??????:0.5 % ??????:10 ??????:142 MPa ??????:205 MPa ???:95 ??????:163 ?

FG2025 加纤25%

FG2020 加纤20%

POM

日本旭化成

4510 通用料

4520 通用料

4513 抗UV

4590	食品级+
3010	高粘度
3510	高粘度
D450	熔体流动速率9
5010	中粘度
5520	中粘度 高流动
7520	高流动

中文名：聚氧亚甲基 英文名：Acetal resin,Polyoxymethylene,Polyacetal

聚甲醛按其分子链中化学结构的不同可以分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。两者的重要区别是：均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高，但是热稳定性差，加工温度范围窄（约10 ° C）,对酸碱稳定性稍低；共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低，但是热稳定性好，不容易分解，加工温度范围宽（50 ° C），对酸碱的稳定性较好。

特性

POM具有良好的综合性能，突出的优良的耐疲劳性和耐蠕变性，良好的电性能等。