

# ACQ木材防腐剂 CCA木材防腐剂

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | ACQ木材防腐剂 CCA木材防腐剂   |
| 公司名称 | 佛山市丽源化工有限公司   |
| 价格   | .00/公斤  |
| 规格参数 | 品牌；丽源:外观；ACQ 品蓝色液体<br>CCA棕褐色液体<br>型号；CCA-ACQ:含量；ACQ 15% CCA 60%<br>产地；广东佛山:包装规格；25kg/200kg/1000kg/<br>塑料桶 |
| 公司地址 | 广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区  |
| 联系电话 | 0757-82528560 13889923197   |

## 产品详情

ACQ是季铵铜的简称，它主要是由氧化铜和季胺盐组成，它不含砷和铬，是一种对人畜低毒的环保型的木材防腐剂。在国际上ACQ是最具有发展前景的木材防腐剂之一。

性能特点：纯蓝色液体，处理木材后的颜色为绿色。略带氨味，抗流失性强，不降低木材强度，不影响油漆，通过ACQ处理的木材可保证在40年内不受腐朽和白蚁的侵蚀。

使用范围：建筑木材、装饰材料、园艺术制品、木桥、室外地板、木栅栏、码头、造船、矿用木材等的防腐防蚁处理，尤其适用于与土壤和水接触的木材防腐防蚁。

使用说明：1、适用于真空加压处理木材。

2、使用浓度为有效成分0.8---1.5%。

3、操作工带胶皮手套工作，食前洗手。

4、药剂不得随意排放。

## CCA木材防腐剂

CCA木材防腐剂是世界上效果最好、应用最广泛的水溶性防腐剂之一，它由铜、铬、砷的化合物组成，用CCA防腐剂处理的木材，即使环境很恶劣也能延长使用寿命5-10倍以上。

性能特点：为棕褐色浓缩液，溶解于水，对真菌和虫蚁高效，对人畜低毒，对木材渗透力大，抗流失性强。用本剂处理的木材表面呈浅绿色，不影响油漆，不降低木材强度，不降低木材绝缘性，硬度略增加，木材阻燃性增强。

使用范围：建筑木材、装饰用材(木地板、墙群和天花板的龙骨及夹板)、园艺术制品、矿用木材、铁路枕木、电杆、造船材、码头的木板及海桩木、木冷却塔等。

使用浓度：CCA防腐剂的有效成分为60%，加压法处理木材时用水稀释至2.0—3.0%，常压浸泡法为7%，喷涂法为8—10%。

使用说明：用CCA处理木材通常采用三种方法：真空加压法、常压浸泡法、喷涂法。真空加压法是把木材装入密闭的压力容器内，然后用真空和压力把药剂压入木材内部，这是最常用也是最有效的方法。浸泡法是把木材置于与大气相通的池子里，用CCA溶液浸泡，浸泡时间以木材的大小而定，从几个小时到几天乃至一个月不等。喷涂法是用刷子或喷雾器把CCA溶液均匀地刷或喷到木材表面。喷涂法和浸泡法对木材只能起到短期的保护作用，不适用于户外。

注意事项：CCA防腐剂为酸性，操作时应戴胶皮手套，尽量不让药剂接触皮肤，如已沾上CCA防腐剂，则尽快用水冲洗。药剂和废液不可随意排放，以免污染环境，如需处理则应咨询生产厂家的技术人员。

李雅慧13889923197