

小型顶管机 小型过路顶管机 地下管道钻孔机

产品名称	小型顶管机 小型过路顶管机 地下管道钻孔机
公司名称	霸州市康仙庄锐力线路工具厂
价格	3000.00/台
规格参数	锐力:1000*1500 DDS3:1000*1500 河北霸州:1000*1500
公司地址	河北省廊坊霸州市康仙庄乡薛各庄村
联系电话	0316-7271040 18133866334

产品详情

小型水钻顶管机多少钱一台/小型过道打眼机器。自来水管过道打眼机是市面上**进的一款小型非开挖机械设备 主要应用于短距离的公路打过道孔拉管 钻孔用**扩孔直径250mm 可以横向打30米得距离**是应用于农村自来水改造项目施工。我国农村自来水改造项目是在2008年以后开始的 我们根据国家的信息 进行研发了 水钻过路打眼机功率大 工作效率高 可以在一天内打100m 需要挖一个1*2米得工作坑 钻顶管机使用说明

1使用前先检查水钻顶管机线路是否接好,是否漏电或电缆划伤现象.

2严禁无水扩孔,必须做到先供水后开钻,先停钻后停车的方法.

3扩孔时,先加42钻头钻通管道,在回拖撤杆时卸下钻头,安装扩孔器进行回钻扩孔.

4回钻扩孔时,应根据土质情况,孔径大小,调整回钻扩孔速度.

5为了便于施工,小型非液压顶管机安装了正反向开关,解决了换杆时手动操作缓慢.的问题(接换钻杆时必须配合固定钳将连接处卡死再进行换杆)

6换杆时细致观察工作变化(唯独是反向换杆),确认钻杆无松动,滑扣,钻杆脱落现象.

7一般回拖扩孔时比正常直行钻进时需要的注水量大,妥善调节高压水泵的流量可减少管道内存淤泥量.

8钻孔时,水的流量一般为10~20L/min 压力为0.1~2MPa

9扩孔完毕后,如果管道淤泥清除不理想,可采用本机配备的螺旋杆做二次出土.

