

液压分配器多路换向阀ZS1-L10E-T/OO合肥长源同款

产品名称	液压分配器多路换向阀ZS1-L10E-T/OO合肥长源同款
公司名称	淮阴区信达液压设备经营部
价格	50.00/台
规格参数	品牌:淮安液压 型号:多路阀 产地:淮安
公司地址	淮安淮阴区三树镇
联系电话	15298676284

产品详情

液压分配器多路换向阀ZS1-L10E-T/OO合肥长源同款2路阀铲车

ZS1-L10E-3OT ZS1-L10E-3OW ZS1-L10E-4OT ZS1-L10E-4OW

ZS1-L10E-5OT ZS1-L10E-5OW ZS1-L10E-6OT
ZS1-L10E-6OW

ZS1-L10E-7OT ZS1-L10E-7OW ZS1-L10E-8OT
ZS1-L10E-8OW

ZS1-L20E-OT ZS1-L20E-OW ZS1-L20E-2OT
ZS1-L20E-2OW

ZS1-L20E-3OT ZS1-L20E-3OW ZS1-L20E-4OT ZS1-L20E-4OW

ZS1-L20E-5OT ZS1-L20E-5OW ZS1-L20E-6OT ZS1-L20E-6OW

多路换向阀ZFS-L20E-0T(W) ZFS-L20E-2OT(W) ZFS-L20E-3OT(W) ZFS-L20E-4OT(W)

ZFS-L20E-5OT(W) ZFS-L20E-6OT(W) ZFS-L20E-7OT(W) ZFS-L20E-8OT(W)

多路换向阀DL-15-20T 多路换向阀DL-15-20W 多路换向阀DL-15-30T

多路换向阀DL-15-30W 多路换向阀DL-15-40T 多路换向阀DL-15-40W

多路换向阀DL-15-50T 多路换向阀DL-15-50W 多路换向阀DL-15-60T
多路换向阀DL-15-60W 多路换向阀DL-20-20T 多路换向阀DL-20-20W
多路换向阀DL-20-30T 多路换向阀DL-20-30W 多路换向阀DL-20-40T
多路换向阀DL-20-40W 多路换向阀DL-20-50T 多路换向阀DL-20-50W
多路换向阀DL-20-60T 多路换向阀DL-20-60W CDB-F15-00

多路换向阀ZS1-L10E-OT ZS1-L10E-OW ZS1-L10E-20T ZS1-L10E-20W

 ZS1-L10E-30T ZS1-L10E-30W ZS1-L10E-40T
ZS1-L10E-40W

ZT-L12E-20T-50,ZT-L12E-30T-50,ZT-L12E-40T-50,ZT-L12E-50T-50,ZT-L12E-60T-50,多路换向 ZT-L12E-20T-50,ZT-L12E-30T-50,ZT-L12E-40T-50

ZT-L20E-0Q一联多路阀ZT-L12E-20T (HJ) 多路阀ZT-L12E-30T (HJ) 多路阀ZT-L12E-40T (HJ) 多路阀ZT-L12E-20W

ZT-L12E-AT,ZT-L12F-AT,ZT-L12E-AW ZT-L12E-OT,ZT-L12E-PT,ZT-L12E-YT,ZT-L12E-AT,ZT-L12E-AW-J,ZT-L12E-OT,ZT-L12E-PT,ZT-L12E-YT

YDL-H15-YQ,YDL-H15-YU,YDL-H15-AT,YDL-H15-AW,YDL-H15-AQ,YDL-H15-AU,多路换向阀

ZS10产品 (O杆和AO杆)

Z S 1 — L 10 E — O T ZD-L 102E-OT

多路换向阀代号；

手动操纵代号；

设计改进的序号，1为老10，2为新10；

油口连接形式，L为螺纹连接代号，（油口连接形式见表五）；

公称通径：10 mm；

公称压力等级，E：16MPa，（压力等级见表二）；

联滑阀机能：O杆，（阀杆机能见表一）；

联滑阀复位方式，T：为弹簧对中复位方式，（定位方式见表三）；

第二联或第二联以上滑阀机能及复位方式：每联之间要用<.>隔开。

举例：

- (1)、普通O杆一联弹簧定位：Z S 1—L 10 E—OT ；
- (2)、普通O杆两联弹簧定位：Z S 1—L 10 E—OT .OT ；
- (3)、普通O杆三联到八联之间弹簧定位：Z S 1—L 10 E— (3...8) OT ；
- (4)、普通AO两联弹簧定位：Z S 1—L 10 E—AT .OT ；
- (5)、普通O杆一联钢珠定位：Z S 1—L 10 E—OW ；
- (6)、普通O杆二联钢珠定位：Z S 1—L 10 E—OW .OW ；

Z S —L 10 1 E—O T —1

- 、 多路换向阀代号；
- 、 手动操纵代号；
- 、 油口连接形式，L为螺纹连接代号，（油口连接形式见表五）；
- 、 公称通径：10 mm；
- 、 设计改进的序号；
- 、 公称压力等级，E：16MPa，（压力等级见表二）；
- 、 联滑阀机能：O杆，（阀杆机能见表一）；
- 、 联滑阀复位方式，T：为弹簧对中复位方式，（定位方式见表三）；
- 、 第二联至第二联以上滑阀机能及复位方式：每联之间要用<.>隔开；
- 、 双操纵代号：1，正常可省略。

- (1)、普通O杆一联弹簧定位：Z S—L 10 1 E—OT ；
- (2)、普通O杆两联弹簧定位：Z S—L 10 1 E—OT .OT ；
- (3)、普通O杆三联到八联之间弹簧定位：Z S—L 10 1 E— (3...8) OT ；
- (4)、普通AO两联弹簧定位：Z S—L 10 1 E—AT .OT ；
- (5)、普通O杆一联钢珠定位：Z S—L 10 1 E—OW ；
- (6)、普通O杆二联钢珠定位：Z S—L 10 1 E—OW .OW。

用途：换向；

驱动方式：气动；

类型(通道位置)：直动式；

零部件及配件：配件；

标准：国标；

工作温度：常温；

压力环境：常压；

适用介质：油品；

公称通径：10（mm）；

连接形式：螺纹；

材质：铸铁；

型号：ZS-L10E-10OT；