

发电机减震器，弹簧式减震器，JA弹簧式隔振器

产品名称	发电机减震器，弹簧式减震器，JA弹簧式隔振器
公司名称	利瓦环保科技（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	利瓦环保:LIVA-EP LA弹簧式减震器:型号齐全
公司地址	公司地址：上海市徐汇区零陵路629号
联系电话	021-59969851 18964162867

产品详情

LA弹簧式减震器

特性：

弹簧采用低自然频率值设计，并经ED及烤漆处理；本体材质为碳钢，表面采用达克锈处理，耐候性佳，防震效率高。

弹簧防锈能力通过ASTM B-117及CNS 8886盐雾试验测试。

底部防滑及反制螺栓设计，安全性高。

安装简单并可依实际需要调整高度及水平。

能消除机械结构振动，并保护及延长机械寿命。

荷重挠度25mm、40mm、50mm、75mm。

弹簧直径大于下压至额定挠度之高度的0.8倍，其弹簧压实时之下压量大于额定挠度之50%。

适用设备：

冷却水塔、冰水主机、风机、水泵、空调箱。

发电机、空压机、振动机、破碎机、振动电机、振动送料机。

大型水管、风管等共同管架减震支撑。

一切旋转式或往复式震动设备等。

规格

型号

荷重范围 KG

弹性系数 KG/mm

适用挠度 mm

弹簧颜色

LAC-1

LAC-1-150

130~160

3.5

40

蓝

LAC-1-200

160~210

4.9

40

褐

LAC-1-350

340~360

8.6

40

灰

LAC-1-450

420~460

11.9

40

红

LAC-1-650

630~670

16.2

40

绿

LAC-1-700

680~720

18.3

40

紫

LAC-1-1000

720~1000

26.6

40

黄

LAC-2

LAC-2-900

840~920

23.8

40

红

LAC-2-1300

1260~1340

32.4

40

绿

LAC-2-1400

1360~1440

36.6

40

紫

LAC-2-2000

1700~2000

53.2

40

黄

规格

型号

荷重范围 KG

弹性系数 KG/mm

适用挠度 mm

弹簧颜色

LAC-4

LAC-4-800

760~840

19.6

40

褐

LAC-4-1200

1080~1240

27.6

40

橙

LAC-4-1400

1360~1440

34.4

40

灰

LAC-4-1800

1680~1840

47.6

40

红

LAC-4-2600

2520~2680

64.8

40

绿

LAC-4-2800

2720~2880

73.2

40

紫

LAC-4-4000

3800~4000

100.0

40

黄

LAD-1

LAD-1-100

90~120

2.0

50

黄

LAD-1-150

120~160

3.0

50

白

LAD-1-250

160~260

5.0

50

绿

LAD-1-350

320~360

7.0

50

红

LAD-1-400

360~420

8.0

50

白/黑

LAD-1-450

420~470

9.0

50

褐

LAD-1-500

470~520

10.0

50

绿/黑

LAD-1-600

570~620

12.0

50

灰

LAD-1-750

700~750

15.2

50

土黄

LAD-1-850

750~870

17.0

50

灰/黑

LAD-1-1000

870~1050

20.2

50

土黄/黑

LAD-2

LAD-2-1200

1050~1250

24.0

50

灰

LAD-2-1400

1250~1500

30.2

50

土黄

LAD-2-1700

1400~1700

34.0

50

灰/黑

LAD-2-2000

1700~2000

40.4

50

土黄/黑

LAD-4

LAD-4-2400

2000~2400

48.0

50

灰

LAD-4-2800

2400~2800

60.4

50

土黄

LAD-4-3400

2800~3400

68.0

50

灰/黑

LAD-4-4000

3200~4000

80.8

50

土黄/黑

LAS-1

LAS-1-100

80~120

1.3

75

黄

LAS-1-150

120~170

2.0

75

白

LAS-1-250

170~270

3.3

75

绿

LAS-1-300

270~320

4.0

75

灰

LAS-1-350

320~370

4.7

75

红

LAS-1-450

370~470

6.0

75

蓝

LAS-1-550

470~570

7.6

75

褐

LAS-1-650

570~670

8.6

75

土黄

LAS-1-750

670~770

10.9

75

蓝/黑

LAS-1-1000

750~1000

13.5

75

土黄/黑