



卡接式适配器安装呈倾角45°，保证光纤跳线的曲率半径达到规定的要求，又使操作更为方便正面操作，可实现并架或靠墙安装，节省机房空间；前后门及侧门均可拆卸，安装方便模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作材料钢性良好，所有安装紧固件表面镀彩锌，24小时盐雾试验无锈蚀。

产品需求尾纤各纤芯的配线管理尾纤长度度有隔板的高度特性意调适用安装FC、SC、ST等多种适配器\*可按用光纤配线架配置产品订货指南：

产品型号	芯数规格	尺寸(高*宽*深)	适配器类型	适配器类型C
JX-ODF-48	48芯	3U *430*300mm		
JX-ODF-72	72芯	4U *430*300mm		
JX-ODF-96	96芯	5U *430*300mm		
JX-ODF-144	144芯	340 *430*300mm		

走纤路由清晰，运

## 二、主要特点：

- 1.配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。
- 2.模块化设计：19英寸标准，单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。
- 3.易升级：可用作传统的ODF，也可平滑地增加智能化光纤管理功能，且不影响正常的业务通信。
- 4.维护方便：正面操作，清晰的分区，方便操作和检修。走纤路由清晰，运

## 三、使用条件：

- 工作温度：-10 ~+40
- 贮存温度：-25 ~+55
- 相对湿度：85%(+30 )
- 大气压力：70kPa~106kPa

## 四、适用性指标：

- 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；
- 光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；
- 光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。

## 五、主要功能：

- 具有光缆固定和保护功能；
- 具有光缆终接功能；
- 调线功能；
- 光缆纤芯和尾纤的保护功能。

## 六、机架高度：

- 满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。
- 可根据需方不同要求订做不同规格的产品。

走纤路由清晰，运

【远捷通信】销售地区：华东地区，华南地区，华中地区，华北地区，西北地区，西南地区，东北地区