

风机减震器，弹簧式减震器，空调箱减震器

产品名称	风机减震器，弹簧式减震器，空调箱减震器
公司名称	利瓦环保科技（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	利瓦环保:LIVA-EP LB弹簧式减震器:型号齐全
公司地址	公司地址：上海市徐汇区零陵路629号
联系电话	021-59969851 18964162867

产品详情

LB弹簧式减震器

特性：

本体材质为球状铸铁FCD45,表面采用热浸镀锌处理。

弹簧经热处理、ED防锈、烤漆或喷塑程序处理，防锈能力通过ASTM B-117及CNS 8886盐雾试验测试。

弹簧直径大于下压至额定挠度之高度的0.8倍，其弹簧压实时之下压量大于额定挠度之50%。

特殊结构设计，可依实际需要调整高度。

外形轻巧坚固，安装容易；适用于各类机械内避震装置。

荷重挠度25mm，40mm能有效消除机械结构振动。

适用设备：

冷却水塔、风机、空调箱。

小型冰水机组、空压机、水泵。

小型发电机、一般旋转式震动设备等。

规格

尺寸 (mm)

固定螺栓

L

W

A

B

H

LB-S

150

65

130

104

130

M10

LB-M

210

86

185

149

185

M12

LB-N

210

86

185

149

185

M12

型号

荷重范围 KG

弹性系数 KG/mm

适用挠度 mm

弹簧颜色

LB-020-S

10~20

0.8

25

黄

LB-030-S

20~30

1.2

25

绿

LB-050-S

30~50

2.0

25

红

LB-070-S

50~80

2.8

25

蓝

LB-090-S

80~100

3.6

25

褐

LB-120-S

100~130

4.8

25

灰

LB-150-S

130~150

6.0

25

白

LB-180-S

150~180

7.2

25

橙

LB-250-S

180~260

10.2

25

紫

型号

荷重范围 KG

弹性系数 KG/mm

适用挠度 mm

弹簧颜色

LB-100-M

100~130

4.3

25

黄

LB-150-M

130~160

5.3

25

白

LB-200-M

160~210

7.1

25

绿

LB-250-M

210~260

8.7

25

红

LB-300-M

260~320

10.8

25

蓝

LB-350-M

320~360

12.1

25

红/黑

LB-400-M

360~430

14.2

25

蓝/黑

LB-450-M

430~470

15.8

25

褐

LB-500-M

470~530

19.2

25

褐/黑

LB-600-M

530~650

22.6

25

灰

LB-700-M

650~700

26.0

25

灰/黑

LB-850-M

700~850

33.6

25

土黄

LB-1000-M

850~1000

46.0

25

深绿

LB-150-N

100~160

3.5

40

蓝

LB-200-N

160~210

4.9

40

褐

LB-300-N

270~310

6.9

40

橙

LB-350-N

340~360

8.6

40

灰

LB-450-N

420~460

11.9

40

红

LB-650-N

630~670

16.2

40

绿

LB-700-N

680~720

18.3

40

紫

LB-1000-N

720~1000

26.6

40

黄