

小尺寸10KW静音汽油发电机报价

产品名称	小尺寸10KW静音汽油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO10 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

小尺寸10KW静音汽油发电机报价

大家买发电机时，就是怕买的假货，花的钱不少，用的还不舒心。那么怎么辨别真伪那?让大泽孙凯丽来为大家决绝把：

先查有无出厂合格证和产品证明书，它们是机出厂的“明”，是必须有的。
再查证明书上的三大编号；

机体编号（实物上一般在飞轮端机械切削加工过的平面上，字体为凸体）；

油泵铭牌编号。将这三大编号与机上的实际编号核对，必须准确无误。如发现有疑点可将这三大编号报制造厂核实。拥有各项证书，可检验，技术研究生产，受到各界的极大好评。我司产品质量更优，价格更实惠，我们是一家把产品价格透明化的公司，面对每一个客户都保证公平公证，不会乱报一分钱，统一价格，所售产品均含17%的增值税，保障消费者的合法权益。

?????

??

??????????????????

????????????????????

?????????18701912508??????????

???10KW??????????

一、发电机高压线

高压导线应采用高压点火线,具有良好的绝缘性能、机械强度,以及防油和抗老化性能。发电机通常为QG V型铜芯聚氯乙烯高压点

火线,标称外径为7mm。

二、发电机火花塞帽

火花塞帽用以将高压线与火花塞可靠地连接,并对连接部位进行防护,其外壳用酚醛树脂(电木)压制,具有良好的绝缘、耐热性能和机械强度。火花塞的接线螺杆插入导电帽孔内,并由卡簧锁紧。高压线拧在高压线固定螺钉上。导电片将高压线固定螺钉与导电帽接通。因为点火系统在工作时会辐射出频带很宽的高频电磁波,干扰附近的家用电器或无线电设备(如电视机、收音机)工作,在火花塞帽中加装阻尼电阻或直接采用高压阻尼点火线可以衰减火花塞电火花的高频振荡,以减轻对附近无线电设备的干扰,为了有效地衰减高频振荡又不明显降低火花的电压和能量,阻尼电阻阻值一般为4-15k Ω 。在发电机火花塞帽与高压线的连接部位,以及火花塞帽与火花塞的连接部位通常还各套装1个橡胶护套,用以对连接部位进行防护,防止尘土、泥水和污物进入火花塞和高压点火线圈及硬物碰撞,保证中心电极与壳体不因受潮、沾污而造成漏电和短路。

小尺寸10KW静音汽油发电机报价 依靠电压调节器控制输出电压。电压调节器检测三相输出电压,以其平均值与要求的电压值相比较。调节器从发电机内部的辅助电源取得能量,通常是与主发电机同轴的小发电机,传送DC电源给发电机转子的磁场激励线圈。线圈电流上升或下降,控制发电机定子线圈的旋转磁场或称为电动势EMF的大小。定子线圈的磁通量决定发电机的输出电压。现在考虑用纯容性负载代替纯感性负载时,发电机的内部情况会发生什么变化。这时的电流和感性负载时正好相反。电流I现在前电压矢量U,内阻电压降矢量 $I \times Z$,也正好反相。则U和 $I \times Z$ 的矢量和小于U。由于和感性负载时相同的电动势E在容性负载时产生了较高的发电机输出电压U,所以电压调节器必须明显地减小旋转磁场。实际上,电压调节器可能没有足够的范围来完全调节输出电压。

型号：TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

缸体结构：双缸风冷发动机

机油型号：SF级别机油

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：1.1L

发动机排量：0.65L

气缸数量：直列 双缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：12H

噪音（db）7M 54-59

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：180/220kg

外形尺寸：1130*650*930mm

选配：ATS全自动装置、当市电断电后3-5秒自启动，当市电来了机器自停。

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997