

雷蒙磨粉机3R-2615

产品名称	雷蒙磨粉机3R-2615
公司名称	江苏迈斯特重工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	磨辊数量(个):3 磨辊尺寸(mm):260*150 磨环内径和高度(mm):780*150
公司地址	南通市海门市余东镇凤城路888号
联系电话	13921661490

产品详情

???????3;?????mm?:260*150;???????mm?:780*150;???????mm?:20;?????mm?:0.2-0.044;?????t/h?:0.8-2.5;?????kw?:18.5;? ??t?:4.2;?????mm?:5650×3305×5800;

广泛应用于冶金、建材、化工、矿山等领域

石膏、滑石、方解石、石灰石、大理石、钾长石、重晶石、白云石、花岗岩、高岭土、膨润土、麦饭石、铝矾土、氧化铁红、铁矿等，成品细度在613微米~440微米（0.613毫米-0.044毫米）之间。

雷蒙磨又称雷蒙磨粉机，是一种可以代替球磨机的新型、**、采用闭路循环的高细制粉设备。该雷蒙磨适应于中小型矿山、化工、建材、冶金、耐火材料、玻璃、水泥等行业。

突出优势

2、与其他磨粉设备相比，通筛率高达99%。

4、雷蒙磨粉机重要部件均采用优质铸件及型材制造，工艺精细，严谨的流程，保证了整套设备的耐用性。

工作原理

雷蒙磨粉机工作时，将需要粉碎的物料从机罩壳侧面的进料斗加入机内，依靠悬挂在主机梅花架上的磨

辊装置，绕着垂直轴线公转，同时本身自转，由于旋转时离心力的作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，使铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动碾压而达到粉碎物料的目的。