

# 油漆絮凝剂-油漆絮凝剂ab剂

产品名称	油漆絮凝剂-油漆絮凝剂ab剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4.70/kg
规格参数	品牌:恒信达 效果:絮凝紧密 质量:稳定
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

油漆絮凝剂-油漆絮凝剂ab剂\_苏州恒信达环保科技有限公司

油漆絮凝剂主要用于喷漆油漆污水漆渣的絮凝上浮，油漆絮凝剂通过高分子链的吸附作用将漆渣凝聚成团，进而达到上浮去除的目的。油漆絮凝剂属于环保型水处理剂，使用方法简单、效果突出。

油漆絮凝剂A剂主要起到消粘、破乳的作用，同时为B剂的消粘上浮起到调节作用。在循环水中A剂作用后，电荷转移后使漆渣失去粘性，形成不稳定之细小颗粒，此时加入油漆絮凝剂B剂将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣漂浮在水面上，从而达到清除的目的。

使用方法: 1.首先按（每吨水约2—3公斤）添加比例计算好每次添加量；  
2.上班时在吸水口处加入A剂； 3.下班前1小时左右在出水口处加入B剂；  
4.下班前半小时将漂浮在水面的漆渣用过滤网打捞起来；  
这里应注意的是如果槽液的PH值为酸性（即6.5以下）请在加入A剂前先加入一定量的片碱调整其PH值

投加量：根据现场喷洒在槽内油漆污水中的油漆（漆渣）含量，确定油漆絮凝剂的投加量；一般油漆絮凝剂AB剂的投加量按喷洒在槽内油漆量的15~20%投加（具体药品投入量根据生产线实际情况而定）。  
产品储存：贮藏在通风、阴凉处（禁止暴晒）；A剂6个月、B剂3个月。

油漆絮凝剂-油漆絮凝剂ab剂\_苏州恒信达环保科技有限公司