

久科机械数控立式钢筋弯曲中心钢筋弯曲机

产品名称	久科机械数控立式钢筋弯曲中心钢筋弯曲机
公司名称	济宁久科工程机械设备有限公司
价格	130000.00/台
规格参数	品牌:久科机械 型号:JKWQ-32 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市安居镇工业园
联系电话	05376857577 15653790585

产品详情

济宁久科机械数控立式钢筋弯曲中心钢筋弯曲机形尺寸 12000X2180X1560 (mm)

整机一体化的结构，转运方便，无需固定，全机械传动式结构，噪音小，维修方便，机电一体化设计，控制模块先进，机头移动机构内置于箱体内的集成化设计，结构紧凑，工作面呈垂直状，上料、下料操作方便安全，容易测量工件尺寸；设备具有测试功能，实现弯曲钢筋时无废料产生；可实现双向自动弯曲钢筋，弯曲钢筋直径为32。数控立式钢筋弯曲中心（又叫立式数控钢筋弯曲机，数控钢筋弯曲中心，数控钢筋弯曲机）专为高层建筑、高速公路、高速铁路、大型桥梁等工程混凝土结构内主骨架钢筋的弯曲加工高性能产品，弯曲中心能加工直径 32mm的高强度螺纹钢。特点是中间有一个钢筋加紧机构，有两个机头在特定的轨道上可以自由移动弯曲。具备在一个工作单元内同时进行双向弯曲的加工能力

数控弯曲中心产品优势1 整机一体化的结构，转运方便，安装调试快捷 2 刹车锁紧机构采用 8

个气动进行刹车，稳定性高，确保成型精度；3控制系统采用高性能进口 PLC

和高清触摸屏，操作便捷，反应灵敏；4

弯曲模具与弯曲轴套采用特殊钢材并热处理，耐磨性高，使用寿命长久；5

行走轨道采用高精度齿轮齿条传动，定齿更准确

噪音小；6一次性弯曲多根钢筋，生产效率高；滚动式上料平台，可承载大量原材料，上下料方便省力

；7屏幕图形经编辑下载后，自动显示原材料的下料长度，便于操作人员操作；8生产效率高，平均每日

加工量 6800 根；9 双独立机头，自由定尺，细节久科自主研发改造；10

弯曲中心在伺服电机和变频系统的配合下可将 5 级以下的钢筋瞬间弯曲；数控钢筋弯曲中心本公司有多个配置，比如在云贵川地区经常会出现的马蹄筋，最小间距都非常小，用一般的弯曲中心是做不到的，

那么我们自主研发的弯曲中心32C型就可以非常好的解决这个问题。当然，如果没有非常特殊的图形，一般的钢筋弯曲中心就可以搞定，比如32A和32B的钢筋弯曲机，这俩种型号的弯曲机都是市面常见的，

只是在配置上有差异，比如电机，减速器等数控立式钢筋弯曲中心安全操作规程：须水平放置，若工地现场地基不平，或者地面沉降导致倾斜过大，需用水平尺的须测量调平，作业前应准备好各规格弯曲柱及工具。应按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求，装好相应规格的弯曲柱和弯曲销套。机头前端面钢筋

支撑平台须调整至与弯曲柱下柱的上平面在同一平面，压紧装置的上压板底面须调整至与弯曲柱上柱的下平面在同一平面。应检查并确认弯曲柱，弯曲销套等无裂纹和损伤，空载运转正常后，方可作业。作业时，钢筋弯曲机中钢筋确认已经压紧后，方可开动弯

曲。作业中，严禁更换弯曲柱、弯曲销套及调速，也不得进行清扫和加油。对超过机械铭牌规定直径的钢筋严禁进行弯曲，在弯曲带有锈皮的钢筋时，应戴防护镜。操作人员作业时须配戴安全帽。当所弯曲的钢筋直径变换规格时，应调换相应的弯曲柱。在弯曲钢筋的作业半径内严禁站非作业人员。弯曲好的半成品，应堆放整齐，弯钩不得朝上。

作业后，应及时清除弯曲柱，弯曲销套等处的铁锈灰、杂物等钢筋弯曲中心多少钱？之前也有讲过，不同型号不同配置钢筋弯曲中心价格是不一样的，贵的并不一定适合您，久科机械，欢迎您来电咨询，帮您选择一款更适合您工地的钢筋弯曲机。

付款方式：

30%定金，合同生效之日起三日内支付

70%到货支付

3、 交货期：收到定金后 7 天内

4、 售后服务支持

质保期为发货后 12 个月，质保期之内免费进行设备的维修，由于客户原因造成的设备故障除外

质保期之后，我公司提供终身售后服务支持，及以优惠价格提供设备备件

对于质保期内及质保期外任何时候，客户反馈的问题在 24 小时内进行回复