

# 湖北省咸宁市赤壁市新型围挡

产品名称	湖北省咸宁市赤壁市新型围挡
公司名称	武汉昊鼎塑胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:2.5*3
公司地址	武汉市东湖新技术开发区东信路光谷创业街1栋12层01室-02号
联系电话	15071335120

## 产品详情

### 湖北省咸宁市赤壁市新型围挡

对此，行业专家建议最好购买拥有自建厂房和多条PVC板生产线厂家的围挡，而国内满足这一条件的目前不超过5家。而这几家产品，围挡质量也是有好有坏，专家提供了一份最新的行业测评报告。此次测试主要针对产品在用打火机烧的情形下的防火效果，测试对象为各厂家截止2018年7月份最新的PVC板。测试结果显示，目前只有两家PVC板防火等级达到B1级，分别是武汉华塑围挡和武汉昊鼎塑胶。

对此，我们专门了解了下围挡的PVC围挡，作为拥有自主核心技术并且材料配比最好的工地施工围挡产品，值得我们给予足够的关注。调查显示，围挡得到了行业普遍好评，其下游客户基本都反应他们坚固耐用、美观靓丽、发货速度快、售后服务好等特点。与对其它大部分围挡产品的评价构成了鲜明对比。

未来，随着我国城市化进程发展的提速，生态环境和城市形象提升的压力将更加严峻，因此美观靓丽且坚固耐用的围挡将是今后工地安全文明施工的大方向。专家预测，未来的围挡将逐步从质量走向美观，与当前的文明城市建设和社会主义核心价值观相契合。届时围挡行业也将面临大洗牌，只有拥有自建工厂生产线、自主核心技术并且产品质量达标的公司才能过关，这也是围挡行业走向快速发展阶段的必经之路。我们目前的一些初步调查也已印证了这一趋势的必然性，我们期待行业出现更多类似于万锦的优秀产品。

上海黄浦区pvc市政工程围挡华塑兴宏厂家直销

施工围挡在工程施工安装中有很多注意事项

施工现场必须按照《市政建设工程施工现场场容卫生标准》实行封闭式管理，围挡的高度不得低于2.5米。围挡的颜色宜采用浅蓝色、灰色或白色，无污染和脆化，褪色，围挡上可喷涂施工企业标识和项目名称。

施工企业标识和项目名称设置标准为，例如：“武汉华塑兴宏有限公司承建武汉第四环线快速公路工程”，字体为仿宋字，字体大小为0.6米X0.8米（宽X高），字体下沿距地面0.6—0.8米，字体必须正确规范、工整美观。

围挡，施工围挡，工程围挡，工地围挡，移动式临时围挡，铁皮或塑料PVC围挡不得用于挡土、承重，不得倚靠围挡堆物、堆料，不得利用围挡做墙面设置临时工棚、食堂和厕所等。

施工总承包单位统一负责施工现场围挡，施工围挡，工程围挡，工地围挡，移动式临时围挡，铁皮或塑料PVC围挡的设置和管理，尚未施工的，由建设单位负责，围挡管理单位应做好围挡的维护、保洁工作，保持围挡清洁，无乱张贴、乱涂写、乱刻画。在围挡，施工围挡，工程围挡，工地围挡，移动式临时围挡，铁皮或塑料PVC围挡上方设置标语、宣传品的，应当按照市政管理行政部门批准的范围、地点、数量、规格、内容和期限设置。

武汉华塑兴宏有限公司技术力量雄厚，生产工艺先进，通过国家ISO9001：2000质量管理体系认证，生产的浸塑隔离栅、镀塑的各类护栏符合国家标准GB/T18226-2000、交通部JT/T374-1998标准，获得《隔离栅产品合格证》和《交通工程产品批量生产安装准用证》。为武汉、西安、南宁铁路局隔离栅栏生产供应的厂家。

打造工地风景线：

在实际施工中，工地上尘土飞扬，材料设备无序堆放，工程围挡应运而生。传统围挡基本上是钢管或角钢焊框，衬以铁丝网或薄钢板，用水泥墩做脚，有许多不足之处：一是简陋，有碍市容。二是抗风阻系数低，不牢固，易倒伏伤人毁物。三是空间商业价值利用低，浪费资源。

我厂针对市场上市政工程围挡的弊端，研发出了新型塑料（pvc）市政工程围挡。

改产品有如下优点：

- 1、有优质pvc材料挤出成型拼装，内衬钢管，强度大幅度提高。
- 2、高度及颜色按客户要求定制。
- 3、Pvc工地施工围挡安装简单快捷牢固，抗风阻系数高。
- 4、所有者（使用者）可在pvc工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位