

30KW静音汽油发电机车上使用

产品名称	30KW静音汽油发电机车上使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO30 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

30KW静音汽油发电机车上使用

在使用了一段发电机后会发现功率会下降，但是又没有什么不良的症状，让电工检查，一切正常。其实这是一种很正常的现象。因为的动力部分机在工作时，许多零件在一定的负荷下以很高的速度相对滑动或转动，如活塞与缸套、曲轴与轴承等。这些零件的表面虽然有不同程度的润滑，但随着工作时间的增加，相互接触的表面必然由于磨擦而产生磨损，逐渐破坏了原来的尺寸和几何形状。这种正常的磨损常称之为“自然磨损”，实际上是不可避免的。还有机功率的大小和空气量及所能燃烧的量也有一定关系。与此同时空气的温度、湿度也会影响机的功率，空气的温度高，湿度大也会使机的功率降低。

?????

??

??????????????????

????????????????????

?????????18701912508??????????

30KW静音汽油发电机车上使用 机油与柴机油的区别：

· 柴机油的炼制过程中，要多加抗腐剂，以便使用中能在轴瓦表面生成一层保护膜来减轻轴瓦的腐蚀，并提高其耐磨性能。由于机机油没有这种抗腐剂，如果将汽机油加入发电机，轴瓦在使用中就容易出现斑点、麻坑，甚至成片剥落，机油也会很快变脏，并导致烧瓦抱轴事故发生。

· 的含硫量比大，这种有害物质在燃烧过程中会形成硫酸或亚硫酸，连同高温高压废气一道窜入油底壳内，加速机油的氧化与变质，故在柴机油炼制过程中需要加入一些抗氧化的添加剂，使机油呈碱性。若有酸性气体窜入，可起到一定的中和作用，不致使机油过快地氧化变质。

30KW静音汽油发电机车上使用目前**的发电机组基本上配备的都是普通的控油阀装置,我们的机器使用的是日本大泽原厂的电磁控油阀。这个控油阀的好处是什么呢？它会根据你发电机组所带的设备自动调节喷油量,进而减少油耗，比普通的发电机组省下至少百分之30的油耗。你想一想百分之百之三十的油耗是什么概念,好比如你用的发电机组带一个六千瓦的设备每小时所用的油耗还不到2.3的。一天给你剩下的也许不明显，那一个周、一个月、两个月、一年的时间就会给您省出来一笔不菲的费用。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：33KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：280/290kg

外形尺寸：1300*820*800mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

