

# 枪柜厚度,可信赖智能枪柜厂家

产品名称	枪柜厚度,可信赖智能枪柜厂家
公司名称	洛阳市鑫鼎办公家具有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:豫鼎鑫 型号:XSD126 产地:洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区李村工业区
联系电话	037969691999 18623796839

## 产品详情

枪柜的记忆功用的记忆功用详细记载每次取走或者的身份及开锁管理者的身份及开锁取走或的工夫，零碎还能经过上的芯片辨认合法进入零碎，添加了的平安性和性。关于智能化枪弹柜内的或，被受权管理者及运用者的材料，或对应的“空间”材料以及对零碎停止的操作状况，主管指导可以方便地间接打印或异地网络打印，假如有报警发作，可以对这些记载停止查询，追踪、剖析事故发作的缘由。枪柜控制系统使用功能 ARM主机要求采用4418 COTEX A11四核芯片，主频可调，1.6GHZSenosr重力减速度传感器GPU MAIL-400。采用Linux系统。要求系统启动速度快，通电开启到可正常操作工夫不得高于20秒。 12.1寸液晶触摸屏。简易操作界面，显示工夫、时期、温湿度。该前端系统具有添加人员功用。（可在柜体上添加警员信息）规范普通话语音提示每一步操作。液晶屏显示操作进程信息。具有指纹辨认、双人认证停止操作或虹膜验证以及酒精检测功用。具有静态人脸辨认功用。配有智能非接触红外感应模块。（人体接近激活摄像头停止拍摄）1200万高清摄像头（拆卸在枪柜上），视频要求可在本地存储同时亦可上传到后台效劳器，要求既可在枪柜控制主机上本地检查视频，也可后台检查存储在效劳器的视额。 对任何接近柜体的人停止视频拍摄； 对操作人员操作进程停止视频拍摄。随着高科技的蓬勃开展，智能化，信息化管理曾经走进了社会的消费、生活的各方面，为顺应信息的时代需求，管理作为司法部门管理的重要组成局部，必需在功用上满足以后和将来开展的需求，以进步任务效率及平安性。

次要技术：数据库技术，网络技术，加密技术，指纹辨认技术，IC卡认证技术，红外线辨认技术等。

设计标准：（1）部门的物品管理条例；（2）国际综合布线规范

ISO/IEC；（3）《民用修建电气设计标准》JGJ/T 16-92；（4）《中华人民共和国平安防备行业规范》GA/T74-94；（5）《中华人民共和国公共平安行业规范》GA/T70-94；（6）《监控零碎工程技术标准》GB/-94。智能型枪弹柜与以往的零碎相比，智能枪弹柜可以平安担心的保管、，智能型枪柜零碎运用也可以停止无效管理。它可以将零碎的运用者由任务的需求不同划分不一样的权限，经过软件设定，决议警员、保管员、指导审批支付或的各种限制，包括人员权限、可支付工夫、收发等状况。在动用时，必需先由民警经过“警员枪弹请求平台”申领用枪，单位指导经过“二级管理平台”中“指导审批平台”停止审批，经枪柜管理员确定后，用枪民警方可经过指纹验证开锁领枪。柜体选用碳素钢板或低合金高强度构造钢板制造，商品防损坏等级抵达 级或 级。柜体应光亮无毛刺。柜门应配置备用防盗锁具，两把种钥匙方可关闭，完成柜门由两人操作才干关闭，抵达双人管控的意图。应契合GA/T73-1994和GA1051-2013中的防钻、防技术关闭的要求。柜门选用指纹或面部关闭+双钥匙应急关闭。柜门选用六合栓构

造，门栓直径应大于或等于30mm。门扇高度大于1000mm时，门扇关闭侧门栓和六合栓数量应大于等于5个。无效伸出长度应大于等于20 mm框体选用增强构造，以提高防撬才干。锁具安装部位、柜体对应门栓部位应有防钻增强板。柜门与柜体有必要选用特制暗铰链的结合办法，柜门关闭视点应等于或许大于90°。柜体构造，箱体对角线过失称心GA1051-2013标准。外构造选用无缝对接，具有防钻、防电焊、防潮、防腐蚀等功用。柜门紧迫处置机器关闭办法：机器钥匙锁应急开锁，应急关闭语音报警。