

# 重庆合川建筑工地降温降尘雾炮机

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 重庆合川建筑工地降温降尘雾炮机             |
| 公司名称 | 重庆渝川天捷环保设备有限公司              |
| 价格   | 2500.00/台                   |
| 规格参数 | tj-30:1300*1800*1000        |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址） |
| 联系电话 | 15330353393                 |

## 产品详情

风送式喷雾机是实用经济实惠的喷雾机，整机结构紧凑，自带水罐，移动方便。出厂时全部调试完毕，购买后无需复杂安装，加水接电即可使用，简单方便。上部是风机风筒和喷雾喷头，下部是高压泵、水箱和控制系统，合理放置在钢材焊接的主体框架内，下部是轮胎。雾炮工作时高压泵将水加压通过风筒前部的喷雾喷头雾化，风机风筒出风将水雾扩散到需要扬尘控制的区域，使水雾与粉尘颗粒充分接触、碰撞、结合变成大颗粒团聚从而自然沉降，达到去除扬尘、洁净空气稀释有害气体、降温等多重功效

### 适用范围：

城市拆迁工地、冶金钢铁企业、采矿区域、煤化工企业、水泥厂、火力发电厂、建筑工地、物料和矿产品露天堆放厂、混凝土处理厂、垃圾堆放场、垃圾焚烧厂、沙厂、干式物料仓库、露天爆破、重度粉尘区域、大型自卸车卸料区域、港口码头、储运区域、城市空气污染粉尘超标区域等地方的水雾除尘、抑尘、降温。

### 雾炮机特点：

- 1、拖挂移动灵活、结构紧凑、布局合理、做工精细、配置完善、操作性能好；
- 2、射程远、覆盖面积大、雾粒细小、与飘起的尘埃接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将尘埃抑制沉降；
- 3、工作效率高、喷雾速度快、对尘埃有较强的穿透力和雾珠附着力、能有效地节约用水量和减少环境污染；
- 4、遥控/电控兼容、启动快捷、使用安全、灵活方便、；

5、适用范围广、微电机控制水平旋转、液压系统控制俯仰角度，变换角度速度快；

6、耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%~80%(喷淋喷枪、洒水机车)，且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备；

7、动力可使用柴油发电机组或市电三相380V电源。

喷雾机参数：

水泵流量 min 25-29L/min

工作压力 Mpa 1.5-3.5Mpa

水雾颗粒 um 50-150um

水平射程 M 30-40m

仰俯角度  $-10^{\circ}$   $+60^{\circ}$

旋转角度  $\pm 120^{\circ}$

防护等级 IP55

控制方式 遥控/手动

配套动力 KW 10KW柴油机电机组

外形尺寸 mm

出水温度 冷水

加工定制 否

电源 380(V/Hz) 功率 3.5(kW)

加工定制 否

用途 工业用

移动方式 轮式拖动式 驱动引擎 电机驱动

售后服务

1、本产品供货周期在合同生效后7天内交货。

2、合同签订后30%定金到达供方帐户后生效。供方出货前需方付款60%供方出货，货到需方地安装调试完毕需方付货款10%

3、设备安装调试完毕交付使用后，实行一年包修，终身维修服务。保修期内非人为原因出现的故障由供

方负责维修，一年保修期满后，供方负责终身维修。仅收取成本费用。

4、设备免费进行安装、调试，验收合格后，免费为用户的操作人员和维护人员的进行培训。

5、工作日内设备故障报修响应为24小时内派出维修人员。