

东硕机械GW40全自动数控钢筋弯曲机 钢筋弯曲成型机

产品名称	东硕机械GW40全自动数控钢筋弯曲机 钢筋弯曲成型机
公司名称	济宁高新区东硕工程机械销售部
价格	4300.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区柳行街道办事处凌花南路北 首世易尚城1幢1单元13层1304公寓
联系电话	0537-2330529 18905377153

产品详情

东硕机械GW40全自动数控钢筋弯曲机 钢筋弯曲成型机

GW40/42/45/50型钢筋弯曲机

GW16钢筋弯曲机, GW40普通弯曲机, GW40加重弯曲机, GW42全自动钢筋弯曲机, GW40全自动数控弯曲机, GW50弯曲机, GW50数控弯曲机, GW60钢筋弯曲机, GW70钢筋弯曲机

建筑 桥梁的预制厂弯曲机

一、概述

GW/40/42/45/50型系列钢筋弯曲机，由于其结构简单，工作可靠，操作灵便，可使6-40毫米或6-50毫米的钢筋弯成桥梁，建筑工程中所需要的各种形状，所以深受建筑，桥梁的预制厂和建筑工地操作工人的欢迎。

本机操作维修都很简便，因而比较适用于当前建筑工程施工。

本机使用一段时间后应将工作盘换180度方位使用，这样内部机件也改变180度位置，使机器零件达到均

匀磨损，延长机器使用寿命。

二、主要技术参数

型号

GW40型

GW42型

GW45型

GW50型

弯曲钢筋直径

6-40mm

6-42mm

6-45mm

6-50mm

弯曲工作盘直径

340mm

350mm

400mm

电机功率

2.2/3kw

3kw

4kw

工作转速

5-10r/min

电压

380V

外形尺寸

930 × 750 × 760mm

900 × 880 × 930mm

920 × 760 × 800mm

1060 × 820 × 830mm

整机质量

280-420kg

三、机器的操作

A、钢筋弯曲方法及附件选用：

本机能将所用材质弯曲成工程上所需的各种形状（见图2）以适应建筑要求

B、操作注意事项

- 1、弯曲钢筋前必须根据待弯曲钢筋直径的大小选择好应用的工具；
- 2、弯曲钢筋直径A326-40； 级螺纹钢;26-36时工具选用和安装位置见表三、表四；
- 3、同时弯曲根数较多较长的钢筋时，应作架子支持；
- 4、为了减少度量时间，可在台面上设置标尺。

附件

钢筋直径

10-25mm

25-40mm

40-50mm

名称工具

采用工具

工具安装位置

工作盘中心

工作盘上

插入座上

导向柱体

50中心柱

50柱体

75柱套

85柱套

100柱套

130柱套

四、故障原因及排除

五、售后服务

- 1、自产品售出之日起使用三个月之内，因质量问题出现故障，实行三包（易损件更换除外）。
- 2、三月后，免费维修，用户承担所使用零件费用。