

684芯ODF光纤机柜—规格说明

产品名称	684芯ODF光纤机柜—规格说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

684芯ODF光纤机柜—规格说明

光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

产

光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。

一、产品组成

尚纤配线架由底座、机箱、光纤熔接盘、光分插片及附件组成。

箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

采用左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而左边为光分路器配线层，右为光在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持60片，满足施工过程中任意形式的接续。塑料件部分采用阻燃ABS材质部件；

左右结构设计，左边为光分路器配线层，右为光纤熔接层。光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；采用高密度的配置端口和分光设施。

符合YD/T778-2006《光纤配线架》

产品应用：

适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。产品特性：封闭式架体结构，正面双开门、左右侧板可拆卸，方便并架。

免单元箱设计，12芯熔配一体化模块直接插拔使用，配置灵活。

适用于FC、SC、LC、ST（ST需加适配器法兰）四种适配器。

可安装分光模块，分光模块与熔配一体化模块安装尺寸完全兼容。

全正面操作，上、下进缆方式可自由调配。

可靠的光缆引入、固定保护装置，同时适用于带状光缆及非带状光缆操作。

大容量尾纤、跳纤盘绕空间，合理走纤路由。

光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于37.5mm。

DF光配系列：光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。

系列通信箱体、信息箱、光缆交接箱、光缆分纤盒、光缆分纤盒系列、熔接盘、信息面板、光纤综合布线系列、施工机具等通信产品。光纤冷接子、FTTH保护盒、光分路器、碟型光缆、光纤信

号光缆等通信产品。弱电综合布线系统、配线架、理线架、测线架、保单、双、四、八、十六、三十二芯光缆、光缆架、