

深圳高价回收Keithley2400 2420 2430数字源表

产品名称	深圳高价回收Keithley2400 2420 2430数字源表
公司名称	深圳市中瑞仪科电子有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井南环路68号
联系电话	13570873835 15019435923

产品详情

我司高价长期收购进口二手仪器仪表：频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用表/示波器校准仪、手机综合测试仪、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB卡、阻抗/LCR测试仪、基站测试仪、音频分析仪、蓝牙/WANL测试仪、天馈线测试仪、光谱分析仪/光类仪器、功率计等各类仪器仪表！回收：邓先生13570873835同V新/刘女士15019435923

中瑞仪科电子是
一家专业回收进口仪器的公司----

-----高价回收倒闭工厂仪器

，整批或单出，专业评估高价回收工厂闲置仪器，变废为宝帮您资金回笼高价回收个人处理仪器，任意地可物流代收-----专业评估、现金、高价、上门回收进口仪器仪表

深圳市中瑞仪科电子有限公司-----联系人：邓先生13570873835（销售/回收）微信

联系人：刘苗婷15019435923（业务专员）

业务QQ: 2191480400 公司电话：0755-23203217

公司地址：深圳市宝安区沙井南环路68号创盈大厦-----

商品品牌：(销售-回收仪器仪表，百度-谷歌：刘苗婷15019435923) 商品型号：2400

美国吉时利keithley 2400数字源表系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动，同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都**精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括：低噪声，高精度和回读功能。万用表功能包括高重复性和低噪音。其结果形成了一个紧凑的单通道直流参数测试仪。在操作中，这些仪器可以作为一个电压源，电流源，电压表，电流表和欧姆表。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现，数字源表对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。 2410型高压源表功率

为20W，能够**和测量从 $\pm 5 \mu V$ (源)和 $\pm 1 \mu V$ (测量)到 $\pm 1100V$ 的电压，及从 $\pm 10pA$ 到 $\pm 1A$ 的电流。由于具有较高的电压源范围，2410非常适合于电阻和电压系数测试、变阻器、高压二极管、开关、齐纳管、射频二极管和整流器的测试。2410在**1100V电压的同时能够测量20mA的电流，具有**测试所需的特殊分辨率。2420型高压源表功率为60W，能够**和测量从 $\pm 5 \mu V$ (源)和 $\pm 1 \mu V$ (测量)到 $\pm 60V$ 的电压，以及从 $\pm 100pA$ 到 $\pm 3A$ 的电流。2420的生产测试应用必须在较高电流情况下进行测试的电阻和电阻网络、热敏电阻、太阳能电池、普通电池。2425型100W源表将2420的电压范围扩展到100V，在1A的电流范围内具有100W的测量功率。与2420型高压源表一样，2425也具有3A电流60W功率的测量能力。2425是针对中等功率器件(例如DC-DC转换器)、电源和其他需要60W和100W总直流功率元件的生产测试而设计的。美国吉时利Keithley 2400数字源表特点2400系列**宽动态范围：10pA至10A， $1 \mu V$ 至1100V，20W至1000W 四象限工作0.012%的**度，51/2分辨率 可编程电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量在4?数位时通过GPIB达1700读数/秒 内置快速失败/通过测试比较器 可选接触检查功能(-C机型) 数字I/O**快速分选与机械手连接 GPIB，RS-232，和触发式连接面板 美国吉时利Keithley 2400数字源表主要指标型号 2400 2410 2420 2425 2440 2400-C 2410-C 2420-C 2425-C 2440-C 2400-LV 描述 通用型 高压型 3A 高功率 5A 电流 是 是 是 是 是 source/sink 电压 是 是 是 是 是 source/sink 输出功率 22W 22W 66W 110W 55W 输出电压 $\pm 1 \mu V / \pm 21$ 或 $210V$ $\pm 1 \mu V / \pm 1100V$ $\pm 1 \mu V / \pm 63V$ $\pm 1 \mu V / \pm 105V$ $\pm 1 \mu V / \pm 42V$ (min./max.) 输出电流 $\pm 10pA / \pm 1.05A$ $\pm 100pA / \pm *A$ $\pm 100pA / \pm 5.25A$ (min./max.) 电阻 200M 200M 基本精度 0.035% 0.035% 0.035% 0.035% 0.035% 基本精度 V 0.015% 0.015% 0.015% 0.015% 0.015% 基本精度 0.06% 0.07% 0.06% 0.06% 0.06% 带接触检测 2400-C型带此功能 2410-C型带此功能 2420-C型带此功能 2425-C型带此功能 2440-C型带此功能 功能(-C)典型应用 电阻性元件、电压系数、功率电阻、半导体功率元件、5安培Pump激光二二极管、变阻器、电热调节器、DC/AC转换器、极管光电元件、高压二极管及保 太阳能电池、大功率元件、IDDQ测试 护装置、**气 电池、IDDQ测试 囊充气装置 二极管、IDDQ测试