HP8563E频谱分析仪租赁、销售、回收

产品名称	HP8563E频谱分析仪租赁、销售、回收
公司名称	东莞市科信仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇花园街老大新对面
联系电话	0769-82131996 13537438855

产品详情

HP8563E频谱分析仪，租赁、销售、回收

东莞市科信电子仪器有限公司

联系人：纪风林 13527923948 负责全方面服务！售前售后

业务QQ：2249308805 科信仪器-24小时在线待议!

联系人：张小艳 13537438855 销售\回收\租赁等业务

联系人：李小姐13580876396 业务助理

地址：广东省东莞市塘厦镇光华商贸大厦519室

HP8563E频谱分析仪频率范围(外混频)：18GHz～325GHz分12个波导频段（不能由8560EC选件002提供）

HP8563E频谱分析仪环境指标

校准周期：2年（8560EC/61EC/62EC/63EC）;1年（8564EC/65EC）

预热时间：在普通环境条件下为5分钟

温度：-10°～+55°C（工作时）；-51°～+71°C（不工作时）

湿度：95%，在40°C条件下持续5天

防水性：在16升/小时/英尺2的雨量下不透水

高度：15000英尺（工作时）；50000英尺（不工作时）

脉冲冲击（半正弦）：30g,持续11ms

运输拖架：有6个面和8个拐角的8英寸拖架

电磁兼容性：传导和辐射干扰符合CISPR Pub.11(1990)。除某些

指标外，均满足MIL-STD-461 C part4标准。

电源要求

用115Vac工作：90～140V rms,3.2A rms max,47～440Hz

用230Vac 工作：180～250V rms,1.8Arms max,47～66Hz

ZUI大功耗;180W（8560EC/61EC/62EC/63EC）;260W（8564EC/65EC）

声频噪音（额定值）：在室温下，强度＜5.0贝尔（ISODP 7779）

尺寸（不带手把，支架，面罩）：337mm(宽)×187mm(高)×461mm(长)

重量（搬运重量，额定值）：20kg

选件002内置跟踪发生器（只用于8560EC）

频率范围：300KHz～2.9GHz

精度(取峰值之后)：±(基准频率精度×调谐频率+5%×间隔

+295Hz)

跟踪漂移（额定值）：5分钟预热之后，可用于1KHz RBW：30

分钟预防热之后，可用于300Hz RBW

ZUI小RBW：300Hz

幅度输出电平：-10～+1dBm；-10～2.8dBm(典型值)

分辨率：0.1dB

精度（25°C±10°C）

微调：±0.2dB/dB,±0.5dBmax

绝对精度：0.75dB

电平平坦度：±2.0dB

动态范围：95dB(300KHz～1MHz)；

115dB(1MHz～2.0GHz)；

110dB(2.0GHz～2.9GHz)

功率扫描：10dB范围，0.1dB分辨率

输入/输出

RF输出（前面板）：N型（阴），50Ω（额定）

外ALC输入（后面板）：BNC（阴），与负向检波器一起使用

本公司是专业的二手仪器仪表公司，有专门的售前咨询，技术支持和良好的售后保修服务，提供让您放心使用的二手测试仪器。一贯坚持“ 价格低廉，质量第一，用户至上，优质服务，信守合同 ”的宗旨。凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，专业的工程师指导，售前售后服务，竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

企业宗旨：价格低廉，质量第一，用户至上，优质服务，信守合同

经营理念：诚信做生意，永久做朋友。

企业精神：不断进取，开拓创新

回收仪器：

我公司长期高价上门回收各种二手进口电子测量仪器，二手闲置仪器，二手实验室仪器，二手工厂处理仪器。

如若您有需要到的地方，请直接联系我们。中介重酬!诚信第一，质量为本，服务至诚!