

# 舒尔曼 A.Schulman POLYTROPE POE

产品名称	舒尔曼 A.Schulman POLYTROPE POE
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	舒尔曼 A.Schulman POLYTROPE POE:总代理商 舒尔曼 A.Schulman
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

MITSUI CHEMICALS三井化学 TPX拥有特殊的分子结构，是一种结晶性烯烃树脂，有出色的特性。TPX材料的特性：易剥离性能，表面张力低 (24 mN/m); 耐热性能高 (热变形温度高达127°C); 高透明度 (透光率约94%，雾度於5%以下); 高透气性能 (约为HDPE的10倍)

低密度 (0.833g/cm<sup>3</sup>); 耐化学性能; 不含卤素 TPX主要有以下等级及应用型号：

一般食具应用：微波炉及耐热餐具：RT18，RT18XB (透明，耐热，耐吸水，无毒)

医疗器材：一般医疗用具：RT18，MX004 (透明，高温消毒，耐化学)

实验室器材：化学处理用具：MX004，MBZ230，MX004XB (透明，耐化学，防碎)

押出成型级别：离型膜：DX820 (表面张力低)

橡胶管生产用芯棒及保护套：MX002，MX004 (电气性质，耐热性，耐油性) Alcryn是世界一的热熔性橡胶 (Melt-

Processible Rubber简称MPR)。它卓越之机械及物理性能，广泛应用于个人消费品及工业领域上。Alcryn的主要特征：优越的柔软触感,优良的耐化学性能,极良好的抗油、抗燃料和,抗溶剂功能,优良的耐气候、抗水解和抗菌性,良好的耐磨和耐拉性,优良的压缩率,优越的耐疲劳性能

Alcryn型号: 2060NC, 2070NC, 2080NC, 2060BK, 2070BK, 2080BK

SOLVAY RHODIA苏威 罗地亚: SOLVAY苏威工程塑料是全球第二大尼龙生产商，它于欧洲、北美洲、南美洲及亚洲都设有工厂及技术中心。其产品以尼龙66及尼龙6 为主，并以泰克尼(Technyl?)为其主要品牌。由于SOLVAY不断的开发及更新，使其产品广泛地应用于全球汽车、电子和电器、消费品及工业品市场。TECHNYL型号: A205F, A246M, A216V15, A216V30, A218V30, A30H2V25, A20V25,

A20V35, A60G1V30, A60X1V25, B50H1, C216V15, C216V30, C30H1V30 EMS艾曼斯: Grilamid

TR 是一种颗粒状透明聚合物，组合了各种优异特性。该产品可通过材料改性，达到特定的性能要求。拥有无限可能性的卓越聚合物。Grilamid TR 的主要特征：高透明度，良好的耐化学性，密度低，吸湿性较低，良好的弯曲强度，热变形温度高

Grilamid TR 型号: TR90, TR90LXS, TR55, TR55LX, TR30

Grivory GV是一种经证实的金属替代材料。Grivory GV的主要特征：高刚度和强度,超低吸湿性和吸水性,良好尺寸稳定和低翘曲性,良好耐化学性,良好的表面质量

Grivory GV型号: GV-2H, GV-4H, GV-5H, GV-6H, GV-5FWA Grivory HT 是基于聚邻苯二甲

酰胺 (PPA) 的半结晶热塑性建筑材料。Grivory HT 制成的专用注塑成型组件即使在很高的工作温度下也能保持原有形状。就金属替代材料中重要的刚度和强度特性而言，Grivory HT 在高达 120 ° C

的工作温度下的性能远远优于 PPS 或 PEEK 材料。

Grivory HT型号: HT1V-4FWA, HT2V-3H, HT2V-3XV0, HTM-4H1, HTV-3H1, HTV-4H1

DUPONT杜邦: Surlyn是一种独特的热塑性钠离子聚合物。它拥有有以下之优良特点： Surlyn的主要特征：水晶般透明，清澈、可着色；耐冲击性，耐磨损性好，特别在低温下更显其超越能力；表面高光泽柔和细腻，手感柔软；优良之耐化学性能，如耐酒精、溶剂，油脂类；没有臭味，不会对产品及环境造成污染，属环保塑料；装饰性能优越，表面可烫金，磨沙或染色；优越的熔融强度(在熔融状态下拉伸不断裂性能)；加工性能卓越，可注塑，挤出，吹塑及粉末喷漆；符合美国食物规格要求

Surlyn型号: PC350, PC2000, 8920, 8528 SK CHEMICAL PETG/PCTG是采用CHDM，可预防结晶化，从而改善产品透明度。不含双酚A的高透明材料,可取代PC。

PETG/PCTG的主要特征: 高熔融黏度, 高透明度, 耐化学性, 高韧性, 易於印刷,

易於成型(注塑、吹塑、管材押出), 成型操作简单(低成型温度, 快速成型循环时间), 可再使用水口料, 减低成本, 无毒烟或臭气, 对环保有帮助, 符合美国FDA

SKYGREEN PETG型号: PN200, K2008, K2012

舒尔曼 A.Schulman