

高压悬辊磨粉机YGM-75

产品名称	高压悬辊磨粉机YGM-75
公司名称	江苏迈斯特重工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	磨辊个数 : 3 磨辊直径 (mm) : 260 高度 (mm) : 150
公司地址	南通市海门市余东镇凤城路888号
联系电话	13921661490

产品详情

磨辊个数 : 3 ; 磨辊直径 (mm) : 260 ; 高度 (mm) : 150 ; 磨环内径 (mm) : 780 ; 进料粒度 (mm) : <15;成品粒度 (mm) : 0.613-0.033;主机功率 (kw) : 18.5;处理能力 (t/h) : 1-3;

【应用范围】碳酸钙粉碎加工、石膏粉加工、电厂脱硫、非金属矿制粉、煤粉制备等【适用物料】石灰石、方解石、碳酸钙、白云石、重晶石、滑石、石膏、辉绿岩、石英石、膨润土等.【产品介绍】高压悬辊磨粉机又名高压磨粉机，是在雷蒙磨粉机基础上优化设计的**磨粉机的一种，属于对雷蒙磨粉机较早的强化类型。高压磨粉机最直接的改进在于增加了磨辊部分高压弹簧系统，使高压磨粉机比雷蒙磨粉机的粉磨物料范围更广、粉磨粒度更细、粉磨效率也更高。高压磨粉机无论在粉磨能力还是粉磨效率上，都要**于原雷蒙磨粉机，相对性价比有了很大提升。【突出优势】 1

、与其它磨机相比相同等动力条件下产量提高

10-20%，磨辊对物料的碾压力在高压弹簧作用下提高 800-1200kg。 2

、莫氏硬度小于9.3级的矿产物料均可加工粉碎。 3

、成品粒度范围广，粒径最粗可达0.613毫米(30目)，粒径一般可达0.033毫米(425目)，少部分物料最细可达到0.013 毫米(1000目)。 4

、除尘**完全达到国家粉尘排放标准。 5、分析机调整方便。 6

、研磨装置采用重叠式多级密封，密封性能良好。【工作原理】 高压悬辊磨主机内，磨辊吊架上紧固有1000-1500公斤压力的高压弹簧。开始工作后，磨辊围绕主轴旋转，并在高压弹簧与离心力的作用下，紧贴磨环滚动，其滚动压力比同等动力条件下的雷蒙粉机高 1.2 倍，故产量大为提高。当被磨物料进入磨腔后，由铲刀铲起送入磨辊与磨环之间进行碾压，碾压后的粉末随鼓风机的循环风带入分析机，合格细粉随气流入旋风集粉器即为成品，大颗粒物粒落回重磨。循环风返回鼓风机再重复以上过程，余风则进入袋式除尘器

净化。当磨辊与磨环达到一定磨损后，调整高压弹簧长度，保持磨辊与磨环之间恒定碾压力。从而保证稳定的产量与细度。