

南阳兆源泵业分享兆源喷泉泵的使用须知

产品名称	南阳兆源泵业分享兆源喷泉泵的使用须知
公司名称	兆源泵业（江苏）有限公司
价格	.00/个
规格参数	兆源泵业:兆源喷泉泵 喷泉泵:不锈钢喷泉泵 江苏:苏州
公司地址	江苏省昆山市开发区同丰路988号
联系电话	17351143153

产品详情

兆源喷泉泵创始人黄津分享关于喷泉专用泵的使用须知？

大家好，我是兆源喷泉泵创始人黄津，我从事水泵行业近10年，今天和大家分享一下关于喷泉专用水泵的安装：

1：只有合格技术人员才能安装喷泉专用水泵。这个设备必须确保符合国家电工规程和依据当地装设电路执行要求以及兆源公司的建议。不当的安装可能导致触电或火灾危险，造成不正常的表现和设备故障。请注意操作。

2：使用条件 Conditions of Use：

1) 兆源喷泉泵应完全浸入水中运行，潜水深度不小于0.5米，不大于5米；

2) 环境水温度应不高于40

3) 工作介质为无腐蚀性清水，含沙量不大于0.1%，PH值为6.5-8.5

4) 电源应为三相50HZ，额定电压为380V，其供电电压必须保证在342-420V范围内

5) 电泵应在额定扬程附近的适用范围内使用

6) 电泵应配置相应的启动保护器，可靠接地

3：使用须知 Terms and Conditions：

1) 喷泉泵在使用前需配置相应的启动保护器，并可靠接地。

2) 用500M 以上的绝缘电阻测量仪表测量机壳，绝缘电阻必须 50M

3) 放入水泵或吊出水面时，必须用适当的钢丝绳吊起，切不可乱拉电线，以免损坏水泵

4) 在使用兆源喷泉泵前务必从注水螺塞处注入清水，直到有水从过滤网处流出；

5) 使用电压为380V/50HZ的三相交流电，使用点动方式（接通电源后立即断开），从出水口观察叶轮转向是否为顺时针，如为逆时针时将其中2根火线交换链接。

6) 工作介质为无腐蚀性清水，含沙量不大于0.1%，PH值为6.5-8.5，环境水温度应不高于40 ，潜水深度不小于0.5米，不大于5米。

4：喷泉泵主要用于大型广场喷泉、公园喷泉、瀑布、别墅喷泉、水产养殖等场所，广泛用于城市的小区喷泉、花园喷泉、绿化喷泉等园林景观绿化工程上。

5：更多关于兆源喷泉专用泵的相关操作手册，可以联系我索取电子版。登录我们的网站：www.zypqb.com 或与我连接：
(VX同号) 喷泉泵大王黄津