

遥控式楼梯，电动伸缩楼梯厂家直销

产品名称	遥控式楼梯，电动伸缩楼梯厂家直销
公司名称	封丘县宏泰伸缩楼梯加工厂
价格	4499.00/台
规格参数	尺寸:700*1200 重量:44kg 材质:碳钢材质
公司地址	封丘县黄陵镇黄陵村南街（经营场所）
联系电话	18437319700

产品详情

电动伸缩楼梯技术参数说明

- 1、电动伸缩楼梯的操作方式有：遥控+开关+手动；
- 2、电动伸缩楼梯采用电动推杆和两根加大油压杆来控制门板，使门板轻松自动开门和关门；同时电动推杆上的电机有自锁功能，不会使门板下滑；而且还有手动功能，就是在停电以后用手动也可以
- 3、有两个限位开关，实现位置的限制，不至于把电机烧掉；限位开关杆的长度和角度可以任意调整
- 4、楼梯踏步采用优质碳钢Q235B,厚度是1.5mm钢板一次冲压而成；上面冲压有条纹和凸点，这样即可以防滑；又可以提高踏步的强度，最大可承受680斤重量.
- 5、楼梯S弯采用优质碳钢Q235B,厚度是2mm钢板一次冲压而成，上面冲有加强筋。
- 6、楼口边框采用优质碳钢Q235B板材；钢板的厚度是1.5mm钢板，经过冲压和焊接成型。
- 7、楼梯的两个S弯铰接处，采用不锈钢304实心铆钉，德国进口铆钉机铆接，铆接质量高、同心度好，行走更稳定，彻底克服了同类产品摇晃及稳定性差的弊病.
- 8、楼梯上的螺钉和螺栓采用不锈钢304。
- 9、四角固定压板采用加厚加筋三板压板.
- 10、门板采用上等松木制作，上下粘压9mm厚白色免漆板，总厚达36mm；保温效果特好。
- 11、楼梯的底脚采用工业用聚胺脂材料，有很好的弹性，不会划伤地面。

- 12、楼梯的下部装有塑料滚轮，避免楼梯钢件和门板碰撞。
- 13、所有钢件经盐酸酸洗除锈，静电喷塑，高温烘烤表面处理，历久弥新。
- 14、楼梯伸缩回去，电机有自锁功能，防止门板自己下垂。
- 15、楼梯高度可以在一定的范围调节踏步，以适应楼层高；本楼梯用在3.5m以下楼层高度。
- 16、本楼梯所有部件采用了标准化、模块化设计，任何部件都是通用的。
- 17、本楼梯节省空间，美观实用，操作方便，安装简单，安全可靠。
- 18、本楼梯广泛适用于阁楼，别墅，商店等。