

砌筑材料防腐耐酸砖防腐池槽铺贴用耐酸瓷板砖

产品名称	砌筑材料防腐耐酸砖防腐池槽铺贴用耐酸瓷板砖
公司名称	江西省能强环保科技有限公司
价格	3.00/片
规格参数	品牌:能强 规格:规格齐全 产地:萍乡
公司地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区苏州街光丰电子商务大厦（注册地址）
联系电话	0799-6882908 13879902366

产品详情

砌筑材料防腐耐酸砖230*113*20防腐池槽铺贴用耐酸瓷板砖

产品简介：耐酸砖，是以石英、长石、粘土为主要原料，经高温氧化分解制成的耐腐蚀材料，具有耐酸碱度高，吸水率低，在常温下不易氧化，不易被介质污染等性能，除氢氟酸及热磷酸外，对温氯盐水、盐酸、硫酸、硝酸等酸类及在常温下的任何浓度的碱类，均有优良的抗腐作用。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、化纤、造纸、制药、化肥、食品、乳业、果汁、电镀室以及塔、池、罐、槽等防腐工程，并在地下污水道和露天地面等工作地都可发挥其耐腐蚀力。该产品适应于化工厂、化肥厂、硫酸厂等厂家的干燥塔，吸收塔反应器的内衬，防腐池，沟槽通道设施的内衬及耐酸地面铺设。

耐酸砖施工要求 耐酸砖的施工,可采用错缝挤浆法和干砌法进行施工. 施工应砌平整,相邻衬板间不应有迎着物料运动方向的凸台. 当衬砌设备转角边缘处板材尺寸不够时,应按实际尺寸现场加工板材. 应在耐酸砖的施工面上打灰,中间应略高,不应在板面四周进行打灰.

耐酸砖施工质量要求 所砌板材不应有空鼓现象. 衬砌板材必须用错缝挤浆法,不得出现通缝,灰缝一般控制在1mm-5mm之间. 为保证质量,粘接厚度应在4mm-10mm之间. 粘接材料需符合国家有关技术规定. 施工过程中如出现问题,项目经理应及时与业主沟通,争取在第一时间内处理.

耐酸砖施工注意事项 衬砌时,未固化的板材严禁移动、震动和受压. 使用中严禁背部敲击,以防止耐酸砖脱落.

产品图片