

# 宝逸供应H68黄铜定做H68大小棒H68批发

产品名称	宝逸供应H68黄铜定做H68大小棒H68批发
公司名称	东莞市宝逸金属材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	长安镇厦岗社区
联系电话	0769-81667631 15217480009

## 产品详情

### H68黄铜棒

材料名称：普通黄铜拉制棒(半硬,5~12mm)

牌号：H68 标准：GB/T 4423-1992

H68黄铜特性及适用范围：H68黄铜有极为良好的塑性(是黄铜中最佳者)和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非常安定,但易产生腐蚀开裂。为普通黄铜中应用最为广泛的一个品种。H68黄铜性能与H70极相似,但冷作时有,“季裂”倾向,用作复杂的冷冲件和深冲件,如波纹管。

H68黄铜H68黄铜化学成份：

铜 Cu：67.0~70.0 锌 Zn：余量 铅 Pb：0.03

磷 P：0.01 铁 Fe：0.10 锑 Sb：0.005

铋 Bi：0.005 注：0.3(杂质)

H68黄铜力学性能：

抗拉强度 b (MPa)：370 伸长率 10 (%)：15 伸长率 5 (%)：18 注：  
：棒材的纵向室温拉伸力学性能 试样尺寸：直径或对边距离5~12

H68黄铜热处理规范：热加工温度750~830 ;退火温度520~650 ;消除内应力的低温退火温度260~270

