

# MNS低压抽屉柜柜体 货源厂家报价

产品名称	MNS低压抽屉柜柜体 货源厂家报价
公司名称	浙江万越电气有限公司
价格	2680.00/台
规格参数	骨架材质:敷铝板2.0c型材 方式:紧固件组装 落地式 颜色:喷塑处理2717
公司地址	乐清市翁垟街道曙光村
联系电话	0577-53253314 15858817737

## 产品详情

### MNS开关柜外壳结构特征

MNS柜体采用25mm为模数的C型材通过连接件来组成各种得以满足各种需求的柜架结构和抽屉单元，在MCC柜中大量采用高强度的阻燃型工程塑料组件，使其安全性能更可靠，同时将国外的功能板加以改型，以200mm为模数加以组合，使其更有利于PC柜与MCC柜混装柜体的设计需求，同时抽出单元与柜体具有可靠的连锁装置，以防止在开关通电状态下带负荷拉闸，提高了其安全性，该柜体均采用冷轧钢板进行钝化处理后组装而成。

### 开关柜类型

- a、受电、母联柜
- b、动力中心柜(PC)

采用国内外的各种类型的框架式断路器如M、F、ME(DW17)、DW45进行配电。

- c、电动场控制中心柜(MCC)

由大小抽屉组装而成，各回路上开关采用高分断能力的塑壳断路器或旋转式带熔断器的负荷开关。

- d、无功功率补偿柜

### 抽屉类型

有五种尺寸都是以8E(200mm)

高度，进行模块化结构设计，其有效元器件安装高度为1800mm，使柜体整体布局更合理，更美观。

8E/4在8E高度空间组装4个抽屉单元

8E/2在8E高度空间组装2个抽屉单元

8E 在8E高度空间组装1个抽屉单元

16E在16E(400mm)高度空间组装1个抽屉单元

24E在24E(600mm)高度空间组装1个抽屉单元

以上五种抽屉单元可在一个柜体中作单一组装，也可做混合组装。MNS柜体采用25mm为模数的C型材通过连接件来组成各种得以

满足各种需求的柜架结构和抽屉单元，在MCC柜中大量采用高强度的阻燃型工程塑料组件，使其安全性能更可靠，同时将国外的功能板加以改型，以200mm为模数加以组合，使其更有利于PC柜与MCC柜混装柜体的设计需求，同时抽出单元与柜体具有可靠的联锁装置，以防止在开关通电状态下带负荷拉闸，提高了其安全性，该柜体均采用冷轧钢板进行钝化处理后组装而成