

HY-10080超大通道行李安检机 X光机安检仪

产品名称	HY-10080超大通道行李安检机 X光机安检仪
公司名称	广东慧瀛恒安防设备有限公司厦门分公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:慧瀛 型号:HY-10080 产地:广东
公司地址	厦门市湖里区小山东社98号402室
联系电话	020-31077784 18906974406

产品详情

HY-10080超大通道行李安检机 X光机安检仪。

【简单介绍】

X光机慧瀛HY-10080型X光机，车站、机场、海关专用行李安检机。环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染；节能设计：机器可以自动感应物体，有行李放上机器启动运行，无行李，机器静止。HY-10080超大通道行李安检机 X光机安检仪

功能搭载的日本滨松探测器，图像质量，欧姆龙电器组件。整机质量得以全面提升

参数全球：*部出具的检验报告中，每个参数都其他产品，详见检验报告。

节能设计：机器可以自动感应物体，有行李放上机器启动运行，无行李，机器静止。（选配）

一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。

环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。

动态画面切换：画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

HY-10080超大通道行李安检机 X光机安检仪

产品严格的内部质量控制，实施工程与生产双检原则

整机部件保障措施

通过*部安全与电子产品质量检测中心检测

通过欧盟CE认证

通过ISO9001质量管理体系认证

通过ISO14001环境管理体系认证

通过GB/T28001职业健康安全管理体系认证

通过省环保厅辐射安全认证

通过省职业卫生检测中心检测辐射剂量检验

通过中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书

双软认证

HY-10080超大通道行李安检机 X光机安检仪

X射线发生管	顶照式
管电流	0.4~1.25mA (可调)
管电压	100~160 kV (可调)
射线束发散角	90°
冷却 / 工作周期	密封式油冷 / 100%
图像处理系统	L形光电二极管阵列探测器(多能量), 12bit深度
显示器	高分辨率19英寸液晶显示器
彩色图像显示	24位真彩色显示
操作台	显示器全包密封, 连接电缆可以根据要求调整
边缘增强	物体轮廓边缘更加清晰
超级图像增强	图像细节更加清晰
高穿透显示	提高图像中亮区的对比度, 使易穿透区更清晰
低穿透显示	提高图像中暗区的对比度, 使难穿透区更清晰
放大镜	局部放大功能
增亮/减暗	增加图像的亮度/减暗图像的亮度
图像回拉/前拉	显示前20幅图像, 并对当前图像可进行任何图像处理
图像复原	图像显示恢复到zui初状态
图像存储	实时保存任意图像, 可存储100000幅以上并可进行任意图像处理, 并连续工作保存。
胶卷安全性	对ISO1600胶卷安全
多能量功能	有机物显示为橙色, 无机物显示为蓝色, 混合物显示为绿色
高能/低能	两种能量切换显示, 高能显示金属等, 低能显示非金属
辅助	辅助探测等危险物品
声光报警	满足条件时发出声音和报警灯信号
使用环境 / 湿度	0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝)
储存温度 / 湿度	-20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝)
工作电压	220VAC(±10%) 50±3Hz
功率损耗	1.0KW (zui大值)
噪声级	< 55dB (A)

应用是围款通道尺寸较大的X光安检产品，主要用于大型车站、火车站等场所安全检查，可以检测较大的行李包裹、行李箱，被广泛的应用于中大件物品检测。

技术规范技术参数

1000 (W) × 800 (H) mm	
传送带速度/效率Conveyor speed	0.22m/s
传送带额定负荷Load	200 kg
分辨力Resolution	直径0.0787mm金属线 0.0787 mm
穿透力Penetration	40 mm 钢板
穿透分辨力	0.202mm
空间分辨力	水平直径 1.0mm，垂直直径 1.0mm
传送带距离地面高度Conveyor height from the ground	620mm
显示器Monitor	