静音汽油发电机进口发电机

产品名称	静音汽油发电机进口发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****6036

产品详情

静音汽油发电机进口发电机，欧洲狮汽油发电机组：功率稳定，低噪音，采用独特设计消音器，耐久性能优越，可持续工作220小时无异常，高功率低油耗。公司主要产品有汽油发电机组、柴油发电机组、汽油发电电焊机、柴油发电机组，以及静音发电机组和 数码变频发电机组。 先进的技术优势和制造经验，全线引进日本先进的制造设备、生产工艺和检测装置，依照日本原厂的质量标准，并采用新技术，使焊机品质和技术性能达到国际水平。

本公司具有齐全的生产设备，主要产品发电机发电电焊机加工生产及销售.并拥有出口生产线，进口生产设备，先进的生产工艺及完善的质量控制体系，产品主要销往欧美,东南亚,台湾及国内各省市地区.以优异的产品质量赢得了外商的充分信任，并与他们建立了长期的、稳定的、良好的合作关系。

欧洲狮10kw静音汽油发电机

产品型号：B-10GDI

发电机参数

额定功率KW 10

备用功率KW 12

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

相　数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰 白 银 黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12.5

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-670

冷却方式 风 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 双缸、直喷、风冷

进气方式 自然吸气

油箱容量L 25

机油容量L 2.27

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 H

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG　195

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置 、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动 、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询