

飞利浦BVP282 LED200/NW 200W投光灯

产品名称	飞利浦BVP282 LED200/NW 200W投光灯
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:飞利浦 型号:BVP282 类型:LED泛光灯
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

产品详情

飞利浦经济型LED泛光灯

BVP282 200W

飞利浦BVP282泛光灯产品参数

产品系列	BVP281	BVP282	BVP283
适用安装环境	桥吊、轮胎吊、装/卸船机 机械	港口码头专业照明，堆场区域照明，港口机械专用照明	
色温	暖白光3000K,自然白4000K,冷白光6500K		
显色指数	MIN80	Typical 85	
流明输出量	13200lm	22000lm	
光学透镜	SWB对称配光，AWB非对称配光		
输入电压	220-240V,50/60HZ		
IP等级	IP65		
浪涌保护规格	驱动器输入端10KV 10KV浪涌双重保护器分别保护,LED驱动器及LED灯板		

	保护,LED模组输出		
	端10KV保护		
尺寸大小	360*370*60mm	655 x 420 x 54 mm	
灯具重量	8kg	12kg	13kg
壳体材料	ADC1 铝材, 有安全链接口, 并可有安全链配件选配		
光学玻璃	钢化玻璃		

飞利浦BVP282尺寸图：

飞利浦BVP282配光曲线图：

产品订购信息：

BVP282 LED200/NW 200W 220-240V AMB

BVP282 LED200/CW 200W 220-240V AMB

BVP282 LED189/WW 200W 220-240V AMB

BVP282 LED200/NW 200W 220-240V SWB

BVP282 LED200/CW 200W 220-240V SWB

BVP282 LED189/WW 200W 220-240V SWB

BVP282 LED200/NW 200W 220-240V SMB

BVP282 LED189/WW 200W 220-240V SMB

BVP282 LED200/CW 200W 220-240V SMB

飞利浦BVP282在设计之初就按照照明业严苛的要求设计：

三轴30万次2G加速度震动测试，在LED灯具中，强烈及频繁的震动容易造成机械结构及内部线路脱落，造成灯具失效。

飞利浦BVP282有特别设计不锈钢防震防水锁头，避免因为震动造成一般的塑料防水锁头松脱。

飞利浦BVP282在产品开发过程中采用全世界***严苛的震动测试标准，并通过第三方公正实验室测试并有相关报告结果。

加速度增加为共振频率下2G，每轴(X/Y/Z)各测试100000次共30万次。

飞利浦BVP282在机场，港口，码头或是重工业车间等震动频繁的环境，这个测试可以大幅度增加产品可靠性，使得产品质量大幅提高

10千伏浪涌双重保护器

根据安装区域电网的稳定性，天气气候，接线等实际客观条件下，电压浪涌偶会发生。但一旦发生，若灯具没有相关保护则十分容易直接冲击LED芯片导致芯片损坏。