

赫兹曼 HMpower10kv环保气体绝缘全封闭开关柜

产品名称	赫兹曼 HMpower10kv环保气体绝缘全封闭开关柜
公司名称	赫兹曼电力（广东）有限公司
价格	面议
规格参数	额定电压:Ur 12kV 频率:fr 50HZ 额定电流:Ir 630A
公司地址	佛山市顺德区大良五沙新悦路20号D座
联系电话	18138383302

产品详情

产品概述 XGN99/SR-12全新一代绿色环保开关柜/环网柜（紧凑型空气绝缘固定式断路器柜、交流金属封闭式开关设备），是适用于3.6~12kV三相交流50Hz的成套配电设备，主开关配备真空断路器，采用综合继电保护装置或自供电保护装置进行保护。该产品结构简单、安全可靠、免维护，广泛用于10kV配电网、箱式变电站、工矿企业、高层建筑、住宅小区以及用户配电站等场所，作为终端或环网供电设备使用。

三大创新、六大优势：产品突破性地取得了世界三大创新技术：

创新在空气绝缘基础上实现小型化、紧凑型结构；创新的具有自愈能力的空气绝缘密封箱体；创新的高可靠分离式断路器开关操作机构。产品优势技术：

1、真空灭弧、环保紧凑结构无SF₆，温室气体，安全环保。

2、模块化设计体积小，结构紧凑，运行维护方便

3、智能化配备智能组件，满足智能电网需求 结构：

1、紧凑型环保断路器开关柜

2、小型化，体积与充气式SF₆开关柜相当

3、三工位隔离接地开关结构，隔离状态可视

4、SCR理念设计的操作机构简洁新颖，稳定可靠。

5、创新的标准化扩展方式，左右均可便捷扩展。智能 安全：

1、采用分相绝缘结构，无相间短路爆炸的危机 2、采用挡板式机械连锁操作设计，杜绝在误操作情况下将操作手柄插入操作孔，满足五防要求，爆炸设备的使用安全 3、配备独有的故障检测系统，不仅可以检测短路电流，而且可以检测非常小的中性点不接地系统和中性点经高阻抗接地系统的单项接地故障电流，提高供电可靠性。

4、配置一体化智能测控组件，可实现测量数字化，控制网络化，状态可视化和信息互动化。经济：

1、体积小，可大幅减少开关房占地面积和空间占用，降低建造成本。

2、前瞻性设计，满足未来智能配网的需求，无更换设备的重复透支。

3、25年以上免维护，节省维护费用。4、易于扩展，扩展费用低，避免不必要的备用回路投入。

5、无运行功耗，低碳节能。 适用范围

产品满足10kV高压配电房及户外环网柜所有方案需求。 供电系统：电网公司、供电局、发电企业；

商业系统：酒店、商场、住宅、办公大楼； 市政系统：医院、学校、广场、道路、码头；

工业系统：工业园区、厂房、工矿企业。 使用环境 一般使用条件：

温度 +40 （24小时内平均值 35 ） **温度-25 海拔高度 2000m 日平均相对湿度 95%

月平均相对湿度 90%