车载用20kw汽油发电机尺寸小

产品名称	车载用20kw汽油发电机尺寸小
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

车载用20kw汽油发电机，欧洲狮汽油发电机采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能大泽发电机品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。节能、环保、省油的欧洲狮发电机组，提供优良的名牌产品，优惠的价格和优质的服务。

产品型号：B-50GDI

发电机参数

额定功率KW 50

备用功率KW 52

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

相　数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H　　8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-510GDI

冷却方式　　水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

油箱容量L 48

机油容量L 3.37

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 H

工作温度范围°C -40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1520

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 480

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置 、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动 、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

装置间的距离应保持少1米以上，否则，本发电机会产生过热现象。小型汽油发电机调速装置保养:

(1)要保持小型汽油发电机调速装置各机件的清洁。

(2)定期在拉杆两端与圆孔接触处加少量润滑油,以减小磨损。

(3)保持拉杆的要求标准(如10A型标准长度为(158±0.5)mm,直径3mm)。如拉杆弯曲后不能恢复原长度或两端弯头磨损过大造成晃动时,应更换拉杆。如拉杆两端套合的圆孔磨损过大,应加装薄铜套,以消除过大的间隙。

(4)检查拉杆两端开口销有无松脱或卡死其他机件的现象,弹簧架夹紧螺栓有无松动。

(5)检查调速手柄松紧是否合适或过紧,应作调整