

欧洲狮动力20kw柴油发电机启动电流

产品名称	欧洲狮动力20kw柴油发电机启动电流
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮动力20kw柴油发电机启动电流正常负载分为：

- 1、硬启动。就拿水泵来打比方，我们在用静音柴油发电机带水泵的时候，只需要接通电源，水泵会自动吸水，不需要再进行其他的操作，这种叫做硬启动。如果是单相电，这种选购发电机要在水泵功率的基础上乘以2.5-3倍；如果是三相电，需要在水泵功率的基础上乘以5倍；
- 2、软启动也叫做降压启动。欧洲狮动力20kw柴油发电机启动电流也就是说当水泵接通发电机的时候，需要启动另外一个水泵自身的开关才能进行抽水作业，这样机器的冲击电流很小很多。正常如果是单相电，只需要乘以2倍的启动功率就可以；如果是三相电乘以2.5-3倍就可以了；希望以上分析能对用户选购静音柴油发电机带水泵起到一点点建议和作用！

产品型号：GT-20TFSI

发电机参数：

额定功率KW：20

备用功率KW：22

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：COS =0.8/0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

工作时间H：工业消声装置

排 量：2.09L

工作时间：24H连续运转

电机类型：永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-380TFSI

冷却方式： 水冷却

额定转速r/min：1500

发动机形式：四缸、四冲程、水冷、干式缸套

进气方式：涡轮增压

气门数：2气门

油箱容量L：80

机油容量L：6L

冷却系统容量L： 4-7L

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

燃烧系统：机械泵

绝缘等级：H

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1450

宽mm：865

高mm：1200

整机净重KG：520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1)：58-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

数字显示电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

云控制启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-20TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-20TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-20TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-20TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-20TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-20TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-20TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮动力20kw柴油发电机启动电流柴油机发电机保养

B级保养

- 1) 重复A级每日和每周的检查。

- 2) 更换发电机机油。(机油更换周期为250小时或一个月)
- 3) 更换机油滤清器。(机油滤芯更换周期为250小时或一个月)
- 4) 更换燃油滤清器滤芯。(更换周期为250小时或一个月)
- 5) 更换冷却液或检查冷却液。(水滤芯更换周期为250-300小时 , 在冷却系统中加注补充冷却液DCA)
- 6) 清洁或更换空气滤清器。(空气滤清器更换周期为500-600小时)